

Coffrets Atlantic inox

304 L et 316 L



Patte inox pour fixation murale à positionner verticalement ou horizontalement



0 352 01 + 0 364 06



0 352 16



0 352 42



0 352 21

Caractéristiques techniques p. 170 et catalogue en ligne
Tableau d'aide au choix p. 158
Agréments p. 1132

Pour milieu agressif. Finition inox brossé
 Porte arrondie, verrous double barre. Visières de protection
 Coffret réversible. Autocentrage des équipements
 Réglage en profondeur optionnel à partir de 600 x 400 x 250 mm avec réf. 0 367 43/44/45 (p. 163)
 Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques (gestion thermique p. 214)
 Acceptent les accessoires Atlantic, Atlantic inox (kit d'éclairage, fixations...)

Réf.		Coffrets inox			
		IP 66 selon norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 80257-575296 IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102) Néma 4x (Nema 12 pour coffret 2 portes) Agréés UL, CSA, Bureau Veritas, LRS			
		Version verticale 1 porte			
		Dim. extérieures		Prof. (mm)	Poids (kg)
		Haut. (mm)	Larg. (mm)		
304 L	316 L				
0 352 00 ¹	0 352 40 ^{1,2}	300	200	160	4
0 352 01	0 352 41 ²	400	300	200	5,8
0 352 02	0 352 42 ²	500	400	200	8,3
0 352 03		600	400	200	10,8
0 352 05	0 352 45 ²	600	400	250	12
0 352 06	0 352 46 ²	700	500	250	15
0 352 11	0 352 47 ²	800	600	300	22
0 352 13	0 352 53 ²	1000	800	300	38
0 352 14		1200	800	300	45
0 352 15		1400	800	400	66
		Version verticale 2 portes			
		Fermeture 3 points avec poignée à combinaison 2433 A, autre code clé nous consulter Porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points			
		Dim. extérieures		Prof. (mm)	Poids (kg)
		Haut. (mm)	Larg. (mm)		
304 L		1200	1000	300	58
0 352 16					
		Version carrée			
		400	400	200	7
0 352 07		600	600	250	15,5
0 352 09		800	800	300	28
0 352 12					
		Version horizontale			
		300	400	200	6
0 352 04		400	600	250	12
0 352 08					

1 : Livré avec plaque pleine
 2 : Verrou double barre inox non interchangeable

Réf.		Coffrets inox avec porte vitrée 304 L					
		IP 66 selon norme EN/IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 IK 10 selon norme EN/IEC 62262 (EN 50102) Néma 4x Verre teinté trempé					
		Dim. extérieures			Dim. du regard		Poids (kg)
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 352 21		400	300	200	300	128	7,5
0 352 22		500	400	200	400	228	8,5
0 352 25		600	400	250	500	228	12
0 352 26		700	500	250	600	328	15
0 352 31		800	600	300	700	428	25
0 352 33		1000	800	300	850	628	38
		Pattes inox pour fixation murale					
		Pour charge de 300 kg Utilisation en position verticale ou horizontale Livrées avec visserie inox Jeu de 4 pattes					
0 364 06		304 L					
0 364 16		316 L					

Autres configurations sur mesure
Contactez votre direction régionale

Retrouvez le configurateur Altis / Atlantic / Marina sur legrand.fr

Autres équipements
p. 178-181

Kit de protection inox 304 L pour ventilateur p. 215

