


# Armoires Altis™ assemblables métal


## accessoires



0 472 75



0 476 81 Assemblage extérieur



0 476 83



Assemblage intérieur



0 476 96



0 476 98

### Réf. Jeux de 2 panneaux latéraux RAL 7035

Livrés avec vis imperdables

Pour armoires assemblables dim.

Réf.	Haut. (mm)	Prof. (mm)
0 472 61	1200	400
0 472 62	1800	400
0 472 63	2000	400
0 472 65	1600	500
0 472 66	1800	500
0 472 67	2000	500
0 472 68	1200	600
0 472 70	1600	600
0 472 71	1800	600
0 472 72	2000	600
0 472 75	2000	800

### Réf. Kits d'assemblage d'armoires

Conservent l'IP des armoires

#### 0 476 81 Assemblage extérieur pour charge de 500 kg/m<sup>3</sup>

Axe conique garantissant l'alignement des armoires  
Ensemble composé de :  
- 12 éléments d'assemblage  
- 6 axes de maintien  
- joint d'étanchéité

#### 0 476 82 Assemblage intérieur pour charge de 500 kg/m<sup>3</sup>

Ensemble composé de :  
- 6 pattes d'association  
- joint d'étanchéité

#### 0 476 83 Assemblage intérieur pour charge de 1000 kg/m<sup>3</sup>

Ensemble composé de :  
- 4 équerres  
- 2 pattes d'association  
- 1 joint d'étanchéité

#### Anneaux de levage M14

**0 476 96** Jeu de 4 anneaux  
Pour une charge de 1000 kg/m<sup>3</sup>

#### Cornières de levage

**0 476 98** Jeu de 2 cornières de levage  
Pour armoires assemblées : 1000 kg/m<sup>3</sup>  
Équilibre la charge entre 2 armoires lors du levage

#### Charge maximale de vos armoires Altis

Les dispositifs de levage des armoires Altis sont conformes aux exigences réglementaires définies par la directive européenne 89/392 (dite directive machines).  
Les décrets (92/765, 766, 767) issus de la transposition de la directive en loi française (31.12.1991) imposent des règles très strictes visant à une sécurité maximale.  
Les armoires Altis sont calculées pour une charge maximale :  
- assemblables : 1 000 kg/m<sup>3</sup>  
- monoblocs : 500 kg/m<sup>3</sup>  
Le levage doit être effectué selon les indications et en respectant les règles de sécurité Sociés Legrand conçus pour permettre le roulage des armoires en respectant la charge maximale indiquée par m<sup>3</sup>.