

## Cartouches industrielles à couteaux

type aM et neutres à couteaux



0 184 85



0 163 04



0 168 04

## Cartouches Enedis



0 152 45



0 160 91



Informations techniques, courbes et cotes [catalogue en ligne](#)

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2 HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.	Cartouches à couteaux type aM		
	Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits		
	<b>Taille 000</b>		
	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
Avec voyant 0 160 25	40	500	120000
	<b>Taille 00</b>		
0 160 30	50	500	120000
0 160 35	63	500	120000
0 160 40	80	500	120000
0 160 45	100	500	120000
0 160 50	125	500	120000
	<b>Taille 0</b>		
Avec voyant	Avec percuteur		
0 165 35	0 166 35	63	500
0 165 40	0 166 40	80	500
0 165 45	0 166 45	100	500
<b>0 165 50</b>	<b>0 166 50</b>	125	500
<b>0 165 55</b>	<b>0 166 55</b>	160	500
	<b>Taille 1</b>		
0 170 50	0 171 50	125	500
0 170 55	0 171 55	160	500
<b>0 170 60</b>	<b>0 171 60</b>	200	500
<b>0 170 65</b>	<b>0 171 65</b>	250	500
	<b>Taille 2</b>		
0 175 60	0 176 60	200	500
0 175 65	0 176 65	250	500
0 175 70	0 176 70	315	500
0 175 75	0 176 75	400	500
	<b>Taille 3</b>		
Avec percuteur			
0 180 75		500	500
0 180 80		630	500
	<b>Taille 4</b>		
	Avec encoche sur couteau pour serrage forcé		
0 184 80		630	500
0 184 85		800	500
0 184 90		1000	500

Réf.	Neutres à couteaux
<b>0 163 04</b>	Taille 00 surmoulage plastique
0 168 04	Taille 0
0 173 04	Taille 1
0 178 04	Taille 2
0 181 04	Taille 3
0 185 04	Taille 4

Réf.	Cylindriques type AD			
	Conformes à la norme HN 62-S-83			
	<b>Cartouches</b>			
		Dimensions (mm)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
0 152 30	AD 30	22 x 58	440	32000
<b>0 152 45</b>	AD 45	22 x 58	440	32000
<b>0 152 62</b>	AD 60	22 x 58	440	32000
	<b>Neutre</b>			
0 160 82	22 x 58	Dimensions (mm)		
	<b>A couteaux type AD</b>			
	Conformes à la norme HN 62-S-83			
	<b>Cartouches</b>			
		Dimensions (mm)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
<b>0 160 87</b>	AD 45	Taille 00	440	32000
<b>0 160 89</b>	AD 60	Taille 00	440	32000
0 160 91	AD 90	Taille 00	440	32000
	<b>Neutre</b>			
<b>0 163 04</b>	Taille 00 surmoulage plastique			
	<b>Adaptateurs</b>			
	Pour cartouches cylindriques (anciens socles de coupe-circuit à broches)			
	<b>Pour cartouches</b>			
	Dimensions (mm)	Ø broches ou alvéoles	Dimensions (L x l x h)	
<b>0 123 30</b>	8,5 x 31,5	7	40 x 17 x 18	
0 123 35	10 x 38	8,8	55 x 24 x 24	
0 123 36	14 x 51	8,8	59 x 24 x 28	



Accédez à la fiche technique **Cartouches industrielles à couteaux Type aM**  
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)



Coupe-circuit sectionneurs et cartouches fusibles pour applications photovoltaïques **p. 81**