

Osmoz composables : têtes non lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation (suite)



0 239 91



0 239 89



0 238 61

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne


Équipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf. **Applications spéciales**

Manipulateurs IP 65

Livrés avec étrier 3 positions
S'utilisent avec bloc 0 229 56 à commander séparément (p. 282)

- 0 239 90 2P à rappel
- 0 239 92 2P à rappel, verrouillé en 0
- 0 239 91 2P stable
- 0 239 93 2P stable, verrouillé en 0
- 0 239 96 4P à rappel
- 0 239 98 4P à rappel, verrouillé en 0
- 0 239 97 4P stable
- 0 239 99 4P stable, verrouillé en 0



Bouton potentiométrique IP 65

Potentiomètre non fourni

Bouton à armement mécanique (BAM) IP 65

Tête à impulsion, bouton affleurant Course 10 mm
Ne nécessite pas l'usage d'un bloc
Longueur de réglage de 26 à 46 mm panneau / bloc

- 0 238 61 ● Rouge
- 0 238 62 ● Vert
- 0 238 63 ● Bleu
- 0 238 66 ● Noir

Osmoz composables : têtes lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation



IP 69 (voir p. 1151)

Tête + étrier (p. 282) + bloc (p. 282)



Tête + sous-ensemble (p. 281)



0 240 02



0 240 73



0 240 09

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Équipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf. **Têtes à impulsion**

Affleurant IP 69

- 0 240 00 ○ Blanc
- 0 240 01 ● Rouge
- 0 240 02** ● Vert
- 0 240 03 ● Bleu
- 0 240 04 ● Jaune

Dépassant IP 69

- 0 240 11 ● Rouge
- 0 240 12 ● Vert

Têtes double touches

Affleurant/Affleurant

Rouge marqué "0", vert marqué "I"
0 240 70 ● ● Vert/Rouge IP 66

Affleurant/Dépassant

Rouge marqué "0", vert marqué "I"
0 240 73 ● ● Vert/Rouge IP 66
0 240 76 ● ● Vert/Rouge IP 67

Affleurant/Affleurant

Sans marquage
0 240 71 ● ● Vert/Vert IP 66

Têtes "pousser-pousser"

Têtes à accrochage

Affleurant IP 69

- 0 240 21 ● Rouge
- 0 240 22 ● Vert

Dépassant IP 69

- 0 240 26 ● Rouge
- 0 240 27 ● Vert

Têtes "super-affleurant"

Trou de perçage Ø30 mm
Le bouton ne dépasse que de 3 mm

Impulsion IP 66

- 0 240 08 ● Rouge
- 0 240 09 ● Vert

"Pousser-pousser" IP 66

Têtes à accrochage

- 0 240 40 ● Rouge
- 0 240 49 ● Vert