

Osmoz composables : têtes lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation (suite)

IP 69 (voir p. 1151)



Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Boutons tournants	
	Manette IP 69	
		Positions
0 240 31	● Rouge	 2 positions fixes - 45°
0 240 32	● Vert	
0 240 33	● Noir	
0 240 35	● Rouge	 2 positions fixes - 45°
0 240 36	● Vert	
0 240 37	● Noir	
0 240 41	● Rouge	 2 positions fixes - 90°
0 240 42	● Vert	
0 240 43	● Noir	
0 240 51	● Rouge	 3 positions fixes - 45°
0 240 52	● Vert	
0 240 53	● Noir	
0 240 54	● Rouge	 3 positions droite rappel au centre - 45°
0 240 55	● Vert	
0 240 56	● Noir	
0 240 57	● Rouge	 3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
0 240 58	● Vert	
0 240 59	● Noir	
	Levier IP 69	
0 240 60	● Noir	 2 positions fixes - 45°
0 240 61	● Noir	 3 positions fixes - 45°

Coup de poing à accrochage

Pousser-tirer IP 69
0 240 80 ● Rouge - coupure d'urgence Ø40
0 240 82 ● Rouge - arrêt d'urgence Ø40
Conforme à la norme ISO 13850

Pousser-tourner IP 69
0 240 91 ● Rouge - coupure d'urgence Ø40

Voyants IP 69

0 241 60 ○ Blanc
0 241 61 ● Rouge
0 241 62 ● Vert
0 241 63 ● Bleu
0 241 64 ● Jaune

Réf.	Voyants monobloc	
	Ne nécessitent pas l'usage d'un bloc	
	Avec LED intégrée IP 69	
0 246 00	○ Blanc - 24 V \sim /=	Ne nécessitent pas l'usage d'un bloc Avec LED intégrée IP 69
0 246 01	● Rouge - 24 V \sim /=	
0 246 02	● Vert - 24 V \sim /=	
0 246 03	● Bleu - 24 V \sim /=	
0 246 04	● Jaune - 24 V \sim /=	
0 246 05	○ Blanc - 130 V \sim	
0 246 06	● Rouge - 130 V \sim	
0 246 07	● Vert - 130 V \sim	
0 246 08	● Bleu - 130 V \sim	
0 246 09	● Jaune - 130 V \sim	
0 246 10	○ Blanc - 230 V \sim	
0 246 11	● Rouge - 230 V \sim	
0 246 12	● Vert - 230 V \sim	
0 246 13	● Bleu - 230 V \sim	
0 246 14	● Jaune - 230 V \sim	