

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs composables de 20 à 100 A



Caractéristiques techniques et associations possibles p. 287-288 et catalogue en ligne

Composants permettant la réalisation ou le complément d'un interrupteur-sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires). Conformés à la norme IEC EN 60947-3
Permettent de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels ils sont insérés, et de remplir les fonctions de commande, coupure et sectionnement

Réf.	Éléments de base	Réf.	Kit pour commande rompue
0 221 10 0 221 30 0 221 40 0 221 50 0 221 70 0 221 80	Composants réversibles en vue d'une application sur panneau ou sur rail Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière Blocs tripolaires nus 25 A 32 A 50 A 63 A 80 A 100 A	0 227 33 0 222 74	Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte Axe court Axe long
0 222 12 0 222 13 0 222 14 0 222 15 0 222 16 0 222 17	Pôles additionnels Composants réversibles en vue d'une application sur panneau ou sur rail Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière Neutre 25 A 32 A 50 A 63 A 80 A 100 A	Jaune-rouge Gris 0 222 42 0 222 43 0 222 46	Boîtiers vides IP 65 Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (I _{th}) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier (p. 288) Tri et tétra avec ou sans OF 25 et 32 A livrés avec manette cadenassable 50 et 63 A pour manette cadenassable
0 222 02 0 222 03 0 222 04 0 222 05 0 222 06 0 222 07	Phase Pour utilisation en boîtier exclusivement 25 A 32 A 50 A 63 A 80 A 100 A	Gris 0 222 45 0 222 47	Hexa avec ou sans OF 25 et 32 A pour manette cadenassable 50 et 63 A pour manette cadenassable
0 222 22 0 222 23 0 222 24	Blocs de jonction (⊥ ou N) 20 à 32 A 50 et 63 A 80 et 100 A	0 222 48	Tri avec ou sans OF 80 et 100 A pour manette cadenassable
0 227 00	Contact auxiliaire OF	0 222 49	Tétra et hexa avec ou sans OF 80 et 100 A pour manette cadenassable
0 222 25 0 222 26 0 222 27	Contacts auxiliaires de précoupure Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension 20 à 32 A 50 et 63 A 80 et 100 A		
Jaune-rouge Gris 0 222 50 0 222 55 0 222 52 0 222 57	Manettes Pour panneau, rail ou boîtier Cadenassables IP 40 20 à 63 A - □66 80 et 100 A - □86		
0 222 51	Pour panneau fixation Ø22 mm Cadenassables IP 65 20 à 32 A - □66		

Caractéristiques techniques
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Interrupteurs-sectionneurs
Vistop de 32 à 160 A
p. 514-515

