

# XL<sup>3</sup> 4000

## montage des DPX<sup>3</sup> 630 version fixe sur platines réglables



0 208 20

0 208 23

Tableau de choix des équipements p. 320


Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf.	Fixation des DPX <sup>3</sup> version fixe, prises avant ou arrière
24 modules   36 modules 0 207 20   0 207 70 0 207 22   0 207 72	<b>Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale</b> Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous) Pour 1 à 3 DPX <sup>3</sup> 630 Pour 1 à 3 DPX <sup>3</sup> 630 avec différentiel
24 modules 0 207 85 0 207 86	<b>Platines de montage - Appareils en position verticale</b> DPX <sup>3</sup> 630 DPX <sup>3</sup> 630 avec différentiel
24 modules 0 207 93	<b>Platines réglables - Appareils en position horizontale</b> Pour 1 DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel

**Plastrons métal - appareil en position verticale**  
Pour DPX<sup>3</sup> avec ou sans commande motorisée ou rotative


24 modules | 36 modules  
0 208 20<sup>1</sup> | 0 209 70<sup>2</sup>  
0 209 20<sup>2</sup> | 0 209 70<sup>2</sup>

**Pour 1 à 3 DPX<sup>3</sup> 630 seul(s)**  
1/4 de tour  
A vis imperdables



0 208 22<sup>1</sup> | 0 209 72<sup>2</sup>  
0 209 22<sup>2</sup> | 0 209 72<sup>2</sup>


**Pour 1 à 3 DPX<sup>3</sup> 630 avec bloc différentiel aval**  
1/4 de tour  
A vis imperdables



**Plastrons métal - appareil en position horizontale**

24 modules  
0 208 23<sup>1</sup>  
0 209 21<sup>2</sup>

**Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel**  
1/4 de tour  
A vis imperdables



0 209 23<sup>2</sup>

**Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel avec commande motorisée ou rotative**  
A vis imperdables

1 : Permettent la préhension et le plombage  
2 : Charnières réf. 0 209 59 en option

# XL<sup>3</sup> 4000 - montage des DPX<sup>3</sup> 630 version extractible ou débroschable sur platines réglables



0 210 60

0 212 27

0 210 75

Tableau de choix des équipements p. 320

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

Réf.	Fixation des DPX <sup>3</sup> 630 extractible ou débroschable prises avant ou arrière
24 modules 0 210 60 0 210 61	<b>Dispositifs de fixation réglables - Appareils en position verticale</b> Montage des appareils par l'intermédiaire de platines dédiées (ci-dessous) Permettent le montage des commandes rotatives directes et des commandes motorisées frontale Pour 1 à 2 DPX <sup>3</sup> 630 Pour 1 à 2 DPX <sup>3</sup> 630 avec différentiel
0 210 62 0 210 63	<b>Platines de montage - Appareils en position verticale</b> Pour appareil seul Pour appareil avec différentiel
0 207 98	<b>Platine réglable - Appareils en position horizontale</b> Pour appareil extractible ou débroschable avec ou sans différentiel

**Plastrons métal pour appareils extractibles**

Plastrons à charnières et serrure

24 modules  
0 210 64  
0 210 65

**Appareils en position verticale**  
Pour 1 à 2 DPX<sup>3</sup> 630 sans différentiel  
Pour 1 à 2 DPX<sup>3</sup> 630 avec différentiel

0 212 17

**Appareils en position horizontale**  
Pour appareil avec ou sans différentiel

**Plastrons métal pour appareils débroschables**

24 modules  
0 210 70  
0 210 71

**Appareils en position verticale avec ou sans commande rotative**  
Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 sans différentiel  
Pour 1 DPX<sup>3</sup> 630 avec différentiel

**Appareils en position verticale avec commande motorisée**

0 210 72

Pour 1 appareil sans différentiel

0 212 18

**Appareils en position horizontale**

0 212 19

Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec ou sans commande rotative

Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec commande motorisée

**Fixation des DPX<sup>3</sup> version inverseur de sources**

24 modules  
0 210 66

**Appareils en position verticale**  
Pour 2 appareils

0 210 73

**Appareils en position horizontale**  
Pour 2 appareils

**Plastrons métal pour inverseur de sources**

24 modules  
0 210 67  
0 210 76

**Pour DPX<sup>3</sup> 630 version fixe**  
A vis imperdables  
Pour 2 appareils avec ou sans commande motorisée  
Appareils en position verticale  
Appareils en position horizontale

0 210 68  
0 210 69

**Pour DPX<sup>3</sup> 630 débroschable en position verticale**  
A charnières et serrure  
Pour 2 appareils  
Pour 2 appareils avec commande motorisée

0 210 74  
0 210 75

**Pour DPX<sup>3</sup> 630 débroschable en position horizontale**  
A charnières et serrure  
Pour 2 appareils  
Pour 2 appareils avec commande motorisée

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option