

DPX™-IS 250

interrupteurs-sectionneurs 63 A à 250 A




0 266 37



0 266 47



0 262 39



0 265 01

Caractéristiques techniques p. 373
Cotes d'encombrement **catalogue en ligne**

Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée. Raccordement par bornes à cage. Livrés avec cache-vis
Conformes à la norme NF IEC 60947-3. Catégorie d'emploi AC 23 A
Reçoivent les auxiliaires électriques (p. 374)
Le contact réf. 0 261 60 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets ou armoires XL³

Réf.		DPX-IS à déclenchement	
		Peuvent être associés à un relais différentiel à tore séparé, livrés sans déclencheur	
3P	4P	Commande frontale	
0 266 30	0 266 34	63 A	
0 266 31	0 266 35	100 A	
0 266 32	0 266 36	160 A	
0 266 33	0 266 37	250 A	
		Commande latérale droite	
0 266 40	0 266 44	63 A	
0 266 41	0 266 45	100 A	
0 266 42	0 266 46	160 A	
0 266 43	0 266 47	250 A	
		Commande latérale gauche	
0 266 50	0 266 54	63 A	
0 266 51	0 266 55	100 A	
0 266 52	0 266 56	160 A	
0 266 53	0 266 57	250 A	

Réf.		DPX-IS sans déclenchement	
3P	4P	Commande frontale	
0 266 02	0 266 06	160 A	
0 266 03	0 266 07	250 A	
		Commande latérale droite	
0 266 12	0 266 16	160 A	
0 266 13	0 266 17	250 A	
		Commande latérale gauche	
0 266 22	0 266 26	160 A	
0 266 23	0 266 27	250 A	

Réf.		Montage sur rail 	
		Adaptateur pour montage sur rail 	
		Permet le montage des appareils sur les rails aluminium et sur les platines XL ³ équipées d'un rail	
		Pour DPX-IS 250	
0 262 39			
		Rehausse de rail plastique	
		S'adapte sur un rail pour permettre la cohabitation sur une même rangée de DX ³ et de DPX-IS 250 montés sur une platine réf. 0 262 39	
		Pour 20 modules	
0 262 99			
		Rehausse de rail alu	
		Destinée à la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX ³ 160/250 et DPX-IS 250 montés sur les dispositifs réf. 0 206 01/51 ou sur platine réf. 0 206 11/61	
		Pour 20 modules	
4 052 26			

Réf.		Commandes rotatives	
		Directes d'urgence	
		Poignée rouge, plastron jaune	
		Se montent en lieu et place des commandes standard	
0 266 89		Commande frontale et latérale droite	
0 266 90		Commande latérale gauche	
		Déportées sur porte IP 55	
		Ensemble comprenant :	
		- tringlerie	
		- support d'axe	
		- gabarit de perçage autocollant	
		- accessoires de fixation : joint de maintien de l'IP 55 maxi, blocage de porte en position circuit fermé	
0 266 86		Pour appareil commande frontale et latérale	
0 266 87 ¹		Pour appareil commande frontale et latérale d'urgence	

Répartiteurs pour DPX-IS 250			
	Pour DPX-IS	Section des barres	Réf. des barres
0 265 00	160 A	18 x 4	0 374 34
0 265 01	250 A	25 x 5	0 374 18

Réf.		Accessoires	
		Bornes de raccordement	
		Jeux de 4 bornes pour câble nu sans cosse 185 mm ² (rigide) ou 150 mm ² (souple) maxi	
0 262 88			
		Epanouisseurs	
		Jeu amont ou aval	
0 273 22			
		Prises arrière	
		Jeu de prises arrière amont et aval	
0 265 10	0 265 11		
		Cache-bornes	
		Jeu de 2	
0 262 87			

1 : A commander avec réf. 0 266 89 ou 0 266 90

Equipements de montage en XL³ 400 **p. 347**
en XL³ 800 **p. 339** en XL³ 4000 **p. 324**

Borne de répartition 250 A **p. 403**
Auxiliaires de signalisation et commande **p. 374**

Interverrouillage entre 2 appareils
Contactez votre direction régionale