

DPX³ 250 électroniques

disjoncteurs de puissance de 40 à 250 A



4 203 69



4 206 49



4 203 25

Caractéristiques techniques **p. 400**
Cotes d'encombrement et courbes **catalogue en ligne**

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³
Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension
Livrés avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis pour cosses ou barres
Reçoivent les accessoires et les auxiliaires communs DPX³ (p. 395)
Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Réf.		Disjoncteurs électroniques	
Protection contre les surcharges : I _r réglable de 0,4 à 1 I _n T _r réglable de 3 à 15 s Protection contre les courts-circuits : I _{sd} réglable de 1,5 à 10 I _r T _{sd} réglable de 0 à 0,5 s			
Pouvoir de coupure I_{cu} 25 kA (400 V_~)			
3P	4P	I _n (A)	
4 203 02	4 203 12	40	
4 203 05	4 203 15	100	
4 203 07	4 203 17	160	
4 203 09	4 203 19	250	
Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V_~)			
4 203 32	4 203 42	40	
4 203 35	4 203 45	100	
4 203 37	4 203 47	160	
4 203 39	4 203 49	250	
Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V_~)			
4 203 62	4 203 72	40	
4 203 65	4 203 75	100	
4 203 67	4 203 77	160	
4 203 69	4 203 79	250	
Pouvoir de coupure I_{cu} 70 kA (400 V_~)			
4 206 35	4 206 45	40	
4 206 37	4 206 47	100	
4 206 38	4 206 48	160	
4 206 39	4 206 49	250	

Réf.		Disjoncteurs électroniques différentiels	
Protection contre les surcharges : I _r réglable de 0,4 à 1 I _n T _r réglable de 3 à 15 s Protection contre les courts-circuits : I _{sd} réglable de 1,5 à 10 I _r T _{sd} réglable de 0 à 0,5 s Différentiel électronique intégré avec affichage LCD Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s (0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)			
Pouvoir de coupure I_{cu} 25 kA (400 V_~)			
4P		I _n (A)	
4 203 22		40	
4 203 25		100	
4 203 27		160	
4 203 29		250	
Pouvoir de coupure I_{cu} 36 kA (400 V_~)			
4 203 52		40	
4 203 55		100	
4 203 57		160	
4 203 59		250	
Pouvoir de coupure I_{cu} 50 kA (400 V_~)			
4 203 82		40	
4 203 85		100	
4 203 87		160	
4 203 89		250	
Pouvoir de coupure I_{cu} 70 kA (400 V_~)			
4 206 55		40	
4 206 57		100	
4 206 58		160	
4 206 59		250	

Parafoudres **p. 510**

Equipements de montage en XL³ 400 **p. 342**
Equipements de montage en XL³ 800 **p. 332**
Equipements de montage en XL³ 4000 **p. 318**
Accessoires communs **p. 395**