







Choix des barres cuivre plates et en C


répartition standard

			≤ 400 A		≤ 800 A		≤ 1000 A		≤ 1600 A				≤ 4000 A				≤ 6300 A					
																						
			réf. 0 373 10		réf. 0 373 15		réf. 0 373 20/90		réf. 0 373 21/91		réf. 0 373 22/23 - 0 373 92 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 24/25 - 0 373 93 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 12/13 barres à chant barres à plat			
Réf.	Section (mm)	Nb de barres par pôle	I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)			
			IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30		
0 374 34	18 x 4	1	245	200	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 38	25 x 4	1	280	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 18	25 x 5	1	330	270	330	270	330	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 19	32 x 5	1	450	400	450	400	450	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 40	50 x 5	1	-	-	-	-	700	630	700	630	700	630	430	350	700	630	500	420	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1150	1000	650	510	1180	1020	750	630	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	1380	1000	900	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	1720	1120	1000	-	-	-	
0 374 41	63 x 5	1	-	-	-	-	800	700	800	700	800	700	500	400	800	700	600	500	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1350	1150	770	590	1380	1180	750	630	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	1600	1100	1000	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2350	1950	1350	1200	-	-	-	
0 374 59	75 x 5	1	-	-	-	-	-	950	850	950	850	600	475	950	850	700	600	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1600	1400	1000	850	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200	1900	1250	1100	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2700	2300	1600	1400	-	-	-	
0 374 43	80 x 5	1	-	-	-	-	-	1050	900	1000	900	630	500	1000	900	750	630	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1700	1480	1050	900	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2350	2000	1300	1150	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2850	2400	1650	1450	-	-	-	
0 374 46	100 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	1250	1050	750	580	1250	1050	850	700	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	1600	1120	900	2050	1800	1200	1050	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2900	2450	1600	1400	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3500	2900	1900	1650	-	-	-	
-	125 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1450	1270	1000	800	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2150	1450	1250	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	2900	1800	1600	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3450	2150	1950	-	-	-	
	80 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	1270	1150	950	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2150	1700	1500	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	2900	2500	2000	-	-	-	
	100 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750	1500	1350	1150	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3050	2550	2000	1650	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3500	2900	2400	-	-	-	
	120 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	1750	1650	1450	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	2950	2500	2000	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4800	4000	3500	3000	-	-	-	
	200 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300	3000	2750	2400
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	4800	3600	3250
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	6400	5400	4800

Barres cuivre et accessoires



0 374 19 + 0 373 11



0 374 40



0 374 10

Répartition "standard"

Réf. **Barres cuivre**

Plates rigides à trous taraudés

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)		Trous Ø mm	Long. (mm)
		IP ≤ 30	IP > 30		
0 373 88	12 x 2	110	80	M5	990
0 373 89	12 x 4	160	125	M5	990
0 374 33	15 x 4	200	160	M6	990
0 374 34	18 x 4	245	200	M6	990
0 374 38	25 x 4	280	250	M6	990
0 374 18	25 x 5	330	270	M6	1750
0 374 19	32 x 5	450	400	M6	1750

Plates rigides à trous lisses

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)		Long. (mm)
		IP ≤ 30	IP > 30	
0 374 40	50 x 5	700	630	10,5 - 6,5
0 374 41	63 x 5	800	700	10,5 - 8,5
0 374 59	75 x 5	950	850	10,5 - 6,5
0 374 43	80 x 5	1000	900	10,5 - 6,5
0 374 46	100 x 5	1250	1050	10,5 - 6,5

Souples

Livrées à plat, longueur 2 m

Réf.	Section (mm²)	I (A)	
		IP ≤ 30	IP > 30
0 374 10	13 x 3	200	160
0 374 67	20 x 5	400	250
0 374 11	24 x 4	400	250
0 374 12	32 x 5	630	400
0 374 57	50 x 5	850	600
0 374 58	50 x 10	1250	1000

Accessoires

Profilé isolant

0 373 11 Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, longueur 1 m
Livré avec clips de fixation

Étiquettes autocollantes "Tension dangereuse"

0 372 99 Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm
Conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"

Vis

0 374 64¹ Vis écrou marteau M8 pour barre en C cuivre
0 374 65¹ Vis écrou marteau M12 pour barre en C cuivre
0 367 74 Vis isolante M6 x 10
0 367 75 Vis M6-10 HF avec rondelle contact

Clips-écrous

Pour bâtis d'armoire et traverses perforées
Avec picots assurant la continuité des masses
Livrés sans vis

0 477 12 Pour vis M6
0 477 13 Pour vis M8

1 : L'utilisation d'une rondelle large ou d'une contre plaque est recommandée

