

Gaine Technique Logement (GTL) DRIVIA 18

système saillie



0 300 68



0 300 68 - 2 pieds sur ressorts livrés avec cache de finition



Couvercle à LED réf. 0 300 05 installé sur GTL



0 301 11





0 300 71



0 300 70

Caractéristiques techniques p. 472-473

Réf.	Goulottes GTL complètes DRIVIA 18 - PREMIUM
0 300 67	<p>Goulottes GTL avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m Livrées en 2 demi-longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons : emballage réduit pour transport aisé Permettent la fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets DRIVIA avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip 13 et 18 modules 1 à 4 rangées Conformité EN 50085-2-1</p> <p>Ensemble avec 2 couvercles Composé d'éléments en demi-longueurs constituant : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble</p>
0 300 68	<p>Ensemble avec 3 couvercles Composé d'éléments en demi-longueurs constituant : - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 1 cloison de fractionnement - 1 cloison pour séparation des courants - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble</p>
0 300 05	<p>Eclairages de secours à LED pour GTL DRIVIA 18 & 13 Assurent un éclairage diffus en cas de coupure de courant Couvercle pour GTL réf. 0 300 31/39/68 et 0 301 07 Équipé d'une alimentation et d'une batterie Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm Possibilité d'étendre l'installation avec la réf. 0 300 06 (à commander séparément)</p>
0 300 06	<p>Extension à associer au couvercle réf. 0 300 05 (à commander séparément) Équipé d'une liaison de raccordement Dimensions : larg. 40 mm, long. 500 mm</p>



Réf.	Goulotte GTL complète DRIVIA 18 mi-longueur
0 301 11	<p>Ensemble avec 2 couvercles composé de - 1 corps de goulotte 65 x 355 mm en 1,66 m de longueur - 1 couvercle largeur 220 mm en 1,66 m de longueur - 1 cloison de fractionnement en 1,66 m de longueur - 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles - 1 embout 18 modules</p>
0 301 05	<p>Goulottes GTL à composer DRIVIA 18 ACCESS Permettent la fixation par vis et le prépositionnement des coffrets DRIVIA 18 modules 1 à 4 rangées</p> <p>Corps de goulotte 0 301 05 Corps de goulotte 65 x 355 mm, Longueur 2,60 m</p> <p>Couvercles + cloisons Pour goulotte réf. 0 301 05</p> <p>0 301 06 Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison longueur 2,60 m - 1 couvercle largeur 220 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 1 cloison</p> <p>0 301 07 Ensemble de 3 couvercles + 2 cloisons longueur 2,60 m - 1 couvercle largeur 180 mm - 1 couvercle largeur 40 mm - 1 couvercle largeur 85 mm - 2 cloisons</p>
0 300 71	<p>Accessoires pour goulottes GTL DRIVIA 18</p> <p>Cornet d'épanouissement 0 300 71 Jonction goulotte / plafond / sol Facilite et dissimule la distribution des câbles dans la goulotte, blanc</p> <p>Embout 0 300 70 Embout d'extrémité Permet la finition de la goulotte pour une utilisation à mi-hauteur</p> <p>Agrafes 0 300 75 Agrafes réglables pour le maintien des câbles</p> <p>Supports universels 0 300 82 Lots de 2 supports universels</p> <p>Finition jonction coffret/goulotte GTL DRIVIA 18 et 13 4 013 94 Permet d'habiller la jonction coffret/goulotte</p>