



0 102 63 0 058 00 0 058 02



0 103 06 0 113 10 0 116 16 0 123 20 0 126 25 0 133 32

Réf. Cartouches cylindriques miniatures

Type F (rapide), corps céramique
Conformes à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...

5 x 20 mm

| Réf. | Calibre | Tension | Pouvoir de coupure (A) |
|-----------------------------|---------|---------|------------------------|
| 0 102 02 | 200 mA | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 05 | 500 mA | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 06 | 630 mA | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 10 | 1 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 12 | 1,25 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 16 | 1,6 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 20 | 2 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 25 | 2,5 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 30 | 3,15 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 50 | 5 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 63 | 6,3 A | 250 V~ | 1500 |
| 0 102 96¹ | 10 A | 250 V~ | 500 |

Coupe-circuit pour cartouches cylindriques miniatures

Conformes aux normes NF C 60-436 et NF EN/IEC 60127-6
Equipés de porte-étiquettes
A préhenseur isolé classe II, cadenassable
Couplage par peigne d'alimentation
Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm²
Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue
Livrés sans cartouche

Unipolaire

| Réf. | Dimensions cartouches (mm) | Tension | Nbre de modules |
|----------|----------------------------|---------|-----------------|
| 0 058 00 | 5 x 20 | 250 V~ | 1 |

Unipolaire + Neutre

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 0 058 02 | 5 x 20 | 250 V~ | 1 |
|----------|--------|--------|---|

1 : Surcalibrage non normalisé

Réf. Cartouches cylindriques domestiques

Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers

6,3 x 23 mm

| Réf. | Calibre (A) | Tension (V~) | Pouvoir de coupure (A) | Section protégée (mm ²) Cu | Repérage couleur |
|-------------|-------------|--------------|------------------------|--|------------------|
| Sans voyant | | | | | |
| 0 103 04 | 4 | 230 | 6000 | 1,5 | |
| 0 103 06 | 6 | 230 | 6000 | 1,5 | |

Sans voyant

Avec voyant

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----|-----|------|-----|--------|
| 0 113 02 | 0 114 02 | 2 | 230 | 6000 | 1,5 | |
| 0 113 04 | 0 114 04 | 4 | 230 | 6000 | 1,5 | |
| 0 113 06 | 0 114 06 | 6 | 230 | 6000 | 1,5 | |
| 0 113 10 | 0 114 10 | 10 | 230 | 6000 | 1,5 | Yellow |

10,3 x 25,8 mm

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----|-----|------|-----|-----|
| 0 116 06 | 0 117 06 | 6 | 230 | 6000 | 2,5 | |
| 0 116 10 | 0 117 10 | 10 | 230 | 6000 | 2,5 | |
| 0 116 16 | 0 117 16 | 16 | 230 | 6000 | 2,5 | Red |

8,5 x 31,5 mm

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|-----|-------|-----|-------|
| 0 123 94 | 0 124 20 | 0,5 | 400 | 20000 | 2,5 | |
| 0 123 20 | | 20 | 400 | 20000 | 2,5 | Green |

10,3 x 31,5 mm

| | | | | | | |
|----------|----------|----|-----|-------|---|------|
| 0 126 16 | 0 127 16 | 16 | 400 | 20000 | 4 | |
| 0 126 20 | 0 127 20 | 20 | 400 | 20000 | 4 | |
| 0 126 25 | 0 127 25 | 25 | 400 | 20000 | 4 | Blue |

10,3 x 38 mm

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|----|-----|-------|---|-------|
| 0 133 32 | | 32 | 400 | 20000 | 6 | |
| | 0 134 32 | 32 | 400 | 20000 | 6 | Brown |

Pour tableau d'abonné
Ensemble de 6 cartouches assorties

Porte-fusible à broches

| | |
|-----------------------|--|
| 0 928 51 ¹ | 8,5 x 31,5 mm entraxe 20 mm, broches Ø7 mm |
| 0 928 52 ¹ | 10 x 38 mm entraxe 30 mm, broches Ø8,8 mm |

1 : Emballé pour la revente

