

XL³ 160

coffrets de distribution métal "prêts à l'emploi"



0 200 06




0 200 04

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C pour installation dans les ERP
 Châssis extractible avec rails montés
 Barreau laiton pour conducteurs de protection monté : 36 trous 1,5 à 10 mm² et 2 trous 35 mm²
 Capacité 24 modules par rangée
 RAL 7035
 Livrés complets avec rails et plastrons
 Portes à commander séparément
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon NF EN 61439-2 et -3
 IP 43 - IK 08 avec joint et porte
 IP 40 - IK 08 avec porte
 IP 30 - IK 07 sans porte
 Flancs latéraux amovibles
 Haut et bas amovibles et sécables pour insérer la plaque passe-câbles découparable (à commander séparément)

Réf. Tout modulaire

Réf.	Peuvent recevoir les DPX ³ 160 Appareils modulaires, Vistop ≤ 125 A				Prof. (mm)
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 200 02	2	48	450	575	147
0 200 03	3	72	600	575	147
0 200 04	4	96	750	575	147
0 200 05	5	120	900	575	147
0 200 06	6	144	1050	575	147



XL³ 160

portes et accessoires



0 202 55



0 202 73



0 202 83

Réf.	Portes
	Livrées avec poignée à barillets interchangeables 2 points de condamnation haut et bas (pour portes hauteur 900 à 1050 mm)
	Galbées Distance plastron/porte métal : 57 mm Pour coffret / armoires, hauteur (mm)
Métal	
0 202 52	450
0 202 53	600
0 202 54	750
0 202 55	900
0 202 56	1050
	Plates Distance plastron porte : - métal : 38 mm - vitrée : 34 mm Pour coffret / armoires, hauteur (mm)
Métal	
0 202 72 ¹	450
0 202 73 ¹	600
0 202 74 ¹	750
0 202 75 ¹	900
0 202 76 ¹	1050
Vitrée	
0 202 82 ¹	450
0 202 83 ¹	600
0 202 84 ¹	750
0 202 85 ¹	900
0 202 86 ¹	1050
	Equipements pour portes
	Barillets à clé pour portes métal ou vitrées Type 405 Type 455 Type 1242E Type 2433A
0 202 91	
0 202 92	
0 202 93	
0 202 94	
0 201 30	Joint pour IP 43 Livré prêt à l'emploi Longueur 5,5 m pour coffrets et armoires
	Pochettes autocollantes pour plans
	Ouvertes - RAL 7035
	Dim. extérieures
	Haut. (mm) Larg. (mm) Haut. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm)
0 365 80	235 340 200 310 18
0 365 81	165 260 130 230 18
	Fermée - RAL 7035 Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm
0 365 82	
	Transparente Plastique souple A4 - 305 x 220 mm
0 097 99	
	Accessoires
0 200 20	Plaque d'entrée de câbles Plaque découparable pour coffrets XL ³ 160 métal
0 200 35	Support de fixation de câbles Permet le maintien des câbles à l'entrée du coffret
0 201 00	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43
0 200 21	Plaque à embouts 2 x Ø4 à 32 mm et 22 x Ø4 à 20 mm

1 : Non adaptées au Vistop poignée frontale