

Art d'Arnould | COLLECTION

univers Epure (suite)



AR67440



AR67341



AR67942



67792

 Tableau de choix boîtes et vis p. 631

Epure Acier brossé/Acier satin/Acier miroir : leviers chromés
Epure Or miroir : leviers dorés


Epure Bronze/Noir mat : leviers noirs
Epure Blanc satin : leviers blancs

Réf. Appliques

Appliques murales à LED 9 W. Deux ambiances d'éclairage possibles grâce à un switch de configuration :

- blanc chaud (3000 K / 628 lm)
- blanc froid (5700 K / 614 lm)


Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm

AR67440  ● Acier brossé
AR67340 ● Bronze
AR67840 ● Noir mat
AR67940 ○ Blanc satin

Liseuses


Liseuses à LED 1 W. Blanc chaud (3000 K)
S'installent à la tête du lit. Permettent de disposer d'un éclairage directionnel. Equipées d'un flexible qui permet l'orientation de la tête et d'un va-et-vient pour la commande. Se montent dans boîte d'encastrement 1 poste prof. 50 mm. Longueur du flexible 300 mm

Une commande
Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse

AR67441  ● Acier brossé
AR67341 ● Bronze
AR67841 ● Noir mat
AR67941 ○ Blanc satin

Deux commandes

Avec 1 va-et-vient pour le pilotage de la liseuse + 1 va-et-vient supplémentaire pour la commande d'un deuxième circuit d'éclairage

AR67442  ● Acier brossé
AR67342 ● Bronze
AR67842 ● Noir mat
AR67942 ○ Blanc satin

Ecovariateurs 2 fils sans Neutre

Permettent la commande et la variation de tous types de lampes :

- LEDs dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3 W à 75 W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 400 VA. Halogènes 230 V : 3 W à 400 W
- Tubes fluos avec ballast: 3 VA à 200 VA
- Incandescent : 3 W à 400 W


S'utilisent :

- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0 %, 33 %, 66 % et 100 %)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)

Intègrent la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairage fixé avant la dernière extinction

Allument et éteignent la lumière de façon progressive (2 secondes)

Peuvent s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation

67419  ● Acier brossé
67519 ● Acier satin
67619 ● Acier miroir
67719 ● Or miroir
67319 ● Bronze
67819 ● Noir mat
67919 ○ Blanc satin


Réf. Ecodétecteurs 2 fils sans Neutre, sans dérogation

Puissance acceptée par type de lampes :

- LEDs : 3 W à 100 W
- Fluocompactes : 3 W à 100 W
- LEDs, CFLs, halogène, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 3 VA à 250 VA
- Halogènes 230 V, incandescent : 3 W à 300 W


Possibilité de mettre jusqu'à 3 détecteurs en parallèle

Réglage de la temporisation de 10 s à 10 min.
Réglage du seuil de luminosité de 5 Lux à 1275 Lux
Consommation en veille : 0,02 W


67460  ● Acier brossé
67560 ● Acier satin
67660 ● Acier miroir
67760 ● Or miroir
67360 ● Bronze
67860 ● Noir mat
67960 ○ Blanc satin

Guichets lumineux


Guichet lumineux "Porte"

67491  ● Acier brossé
67591 ● Acier satin
67691 ● Acier miroir
67791 ● Or miroir

Guichet lumineux "Lumière"

67492  ● Acier brossé
67592 ● Acier satin
67692 ● Acier miroir
67792 ● Or miroir

Guichet lumineux "Porte" + "Lumière"

67493  ● Acier brossé
67593 ● Acier satin
67693 ● Acier miroir
67793 ● Or miroir

 Offre hôtel p. 980

 Autres configurations
Contactez votre direction régionale

 Fonctions MyHOME_Up domotique
Art d'Arnould p. 616

