

# Céliane™

éclairage, balisage, sécurité, signalisation (suite)



0 670 68 + enjoliveur + plaque  
Cuir Pixel 0 694 51



0 676 51 + plaque  
Argile 0 667 11

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 635  
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

Réf. **Balisage, sécurité**

- 0 670 93** **Détecteur de balisage**  
Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau  
Equipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs  
Champ de détection : 180° - Portée : 6 m
- 0 676 53** **Voyant de balisage autonome**  
Alimentation 230 V  
Eclairage circulaire par LED bleu en mode veille  
S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche)  
Autonomie 1 h maxi  
Livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane
- 0 670 68** **Lampe autonome débroschable**  
Alimentation 230 V  
En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement  
Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)  
Extraction de la lampe par simple pression  
Autonomie : 2 h en utilisation
- 0 676 51** **Voyant de signalisation**  
Alimentation 230 V~  
2 niveaux de réglage lumineux  
Lampe sans entretien (LED)  
Livré avec 4 couleurs (orange, bleu, vert, rouge), porte-étiquette et un jeu de 10 pictogrammes pour repérage

# Céliane™

éclairage, balisage, sécurité, signalisation

**Exemple d'utilisation détecteur de balisage réf. 0 670 93**



**Exemple d'utilisation de la lampe autonome débroschable réf. 0 670 68**



**Exemple d'application des liseuses réf. 0 676 56/57**

