



0 674 65 + enjoliveur + plaque Bordeaux 0 667 51

0 674 65 + enjoliveur + plaque Titane 0 689 01

0 674 62 + enjoliveur + plaque Aluminium 0 689 21

0 684 27 + plaque Laiton 0 687 91

0 671 06 + enjoliveurs Surface et chargeur 2 USB Type-A + plaque Tungstène 0 689 72

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 638
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

Réf. Chargeurs 2 USB
 Conformes à la norme IEC 62684-2011-01
 Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank rapidement
 Libèrent un puits de prises
 Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS
 Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
 S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum
 Bornes à vis 2 x 2,5 mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T
 Livrés sans cordon
 230 V - 5 V =

0 674 66 2 USB - Type-C - 3 A / 15 W
 Type-C



0 674 65 1 USB Type-A et 1 USB Type-C - 3 A / 15 W
 Type-A + Type-C



0 674 62 2 USB - Type-A - 2,4 A / 12 W
 Type-A



Peut être équipé :
 - d'un enjoliveur version induction (p. 638)
 - d'un enjoliveur version standard (p. 638)

0 681 18 Enjoliveur pour chargeur induction + chargeur USB Type-A




Permet le chargement rapide et sans fil d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction
 Enjoliveur à clipser sur le chargeur 2 USB réf. 0 674 62 ou sur prise de courant + chargeur 2 USB 3 A réf. 0 671 06 pour fonction chargeur à induction

Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power consortium)
 Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)
 Répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel INCNIRP)
 Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (Zigbee, TNT, GSM 4G, ...)
 Equipé de 2 antennes à induction garantissant un appairage rapide du Smartphone
 Rendement énergétique > 85 %
 Chargeur induction 1 A/5 W avec un port USB 2,4 A/12 W Type-A pour alimenter un second terminal
 Montage possible en multiposte horizontal
 Finition métallisée
 Dim. : 136,5 x 70 x 56,5 mm

Réf. Prise de courant Surface 16 A + chargeur USB Type-C
 Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide
 Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face de la prise
 Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm²
 Auto-protégé contre les surtensions
 Livrée complète avec support et enjoliveur
 Compatible avec montage en multipostes


AVRIL 2019

0 681 27
0 684 27
0 679 27



0 671 06 Prise de courant + chargeur USB Type-A précâblés

2P+T + 2 USB - Type-A - 3 A / 15 W




Prise 2P+T Surface + chargeur 2 USB Type-A
 230 V - 5 V = - 3 A / 15 W
 Peut être équipé :
 - d'un enjoliveur Surface + 1 enjoliveur version induction
 - d'un enjoliveur Surface + 1 enjoliveur 2 USB standard

Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 postes (p. 646-647)

S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes

0 671 16 1 USB Type-A - 1 A / 5 W



Prise 2P+T Surface + chargeur simple USB Type-A 1 A
 Livrée avec support
 A équiper d'une plaque 4/5 modules (p. 648-649)
 S'installe dans boîte d'encastrement 1 poste
 Permet de remplacer 1 prise de courant standard par 1 prise de courant et un chargeur universel USB sans changement de boîte d'encastrement

Chargeur induction intégrable dans mobilier, p. 884

