





 2 x 0 673 12 + enjoliveur plaque  
Verre Piano 0 693 01





 0 673 11 + enjoliveur + plaque  
Laiton 0 687 91

 0 673 77 + enjoliveur + plaque  
Verre Moka 0 694 61

 0 673 76 + enjoliveur + plaque  
Verre Kaolin 0 693 11

 **Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 642**  
**Tableau de choix plaques et supports p. 646-647**

Réf.	Prises haut-parleurs
0 673 12	Permettent la connexion d'enceintes Raccordement jusqu'à 4 mm <sup>2</sup> Idéal pour installation home cinema 5.1 <b>Prise HP Banana gold</b> Assure une qualité de son optimum Connecteur laiton avec revêtement or 1,5 µm Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes réf. 0 673 12
0 673 11	<b>Prise HP à poussette</b> Poussette automatique repérée (N/R) Possibilité de réaliser une prise double en associant 2 mécanismes réf. 0 673 11
Prises audio et vidéo	
0 673 77	<b>Prise audio vidéo HDMI</b> Permet la transmission de flux audio vidéo numériques haute définition HD et HDU entre une source (lecteur DVD ou Blu-Ray, console de jeu, ordinateur...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...) Longueur maxi entre 2 prises : 10 m  Prise HDMI version 1.4 Type-A pré-connectorisée Equipée de connecteurs femelles et de 15 cm de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles
0 673 76	<b>Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm</b> Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique) Résolution vidéo VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 15 m  Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm pré-connectorisée Equipée de connecteurs femelles et de 15 cm de câbles pour raccordement rapide à des cordons standards avec fiches mâles
0 673 19	<b>Prise HD 15 femelle + Jack 3,5 mm à visser</b> 

Réf.	Prises audio et vidéo (suite)
0 673 16	<b>Prise vidéo HD 15 femelle</b> Permet la transmission de flux vidéo analogiques entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique...) Résolution VGA à UXGA Longueur maxi entre 2 prises : 15 m 
0 673 18	<b>Prise audio Jack 3,5 mm femelle</b> Permet d'établir des liaisons audio 
0 673 13	<b>Prise triple RCA femelle</b> Permet la liaison vidéo composite et audio stéréo de tout périphérique de type lecteur DVD, caméra, magnétoscope Possibilité de réaliser des prises doubles en associant 2 mécanismes  Prise triple RCA femelle à connecter
0 673 35	<b>Prise XLR 3 pôles</b> Permet la liaison stéréo de tout périphérique, microphone, ampli, table de mixage... Câble préconisé : 1 paire audio 0,14 mm <sup>2</sup> à 0,50 mm <sup>2</sup> blindé Longueur de câble maxi entre 2 prises : 50 m (au-delà préconisation d'un ampli audio)  Prise XLR femelle
0 673 07	<b>Atténuateur de ligne 100 V - 25 W</b> Permet de contrôler localement la puissance d'une ligne de sonorisation 100 V 