

Sonnettes, carillons et boutons poussoirs



Réf. **Sonnettes connectées**

IP 44 et IK 06
 Connexion au Wi-Fi en 2,4 GHz
 Configuration rapide avec l'App. LEGRAND DOOR BELL
 Lorsqu'une personne sonne, une photo est immédiatement prise et l'utilisateur la reçoit par notification sur son smartphone
 Compatibles avec les kits carillons radio Confort et Sérénité (p. 728)
 Installation sans fil avec piles
 Fonctionnent avec 3 piles type LR6 (non fournies)
 Autonomie : 1500 appuis environ
 Caméra grand angle 95°
 LEDs intégrées pour prises de photos la nuit
 Porte-étiquette ergonomique


Sonnettes
 Fournies sans récepteur haut-parleur


0 942 30 ○ Blanc
 0 942 31 ● Noir

Kit sonnette + carillon
 0 942 32 ○ Blanc
 36 mélodies au choix
 Carillon équipé de voyant à LEDs clignotant

Carillons encastrés Céliane

Carillons d'ambiance lumineux Céliane
 Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes, 13 mélodies au choix
 1 mélodie différente par entrée
 Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
 Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon
 Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant

0 675 42  Alimentation 8-12 V~ - 50 Hz avec commande en TBTS, (utiliser transformateur) 8 VA réf. 4 130 91 (p. 561) ou réf. 0 420 25 (p. 671)
 Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 (p. 652) ainsi que bouton-poussoir réf. 0 416 47 et lampe réf. 0 898 26 (p. 789)

0 675 41  Alimentation 230 V~ - 50 Hz
 Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31 et lampes réf. 0 676 86 ainsi que bouton-poussoirs réf. 0 416 45 et lampe réf. 0 898 21 (p. 789)

Réf. **Carillons électromécaniques**

Coloris blanc
 Son acoustique : 75 dB à 1 m

Carillons 8-12 V~
 Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47
 Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 561) ou réf. 0 420 25 (p. 671)

0 416 50 Emballage traditionnel
 Dim. : 116 x 116 x 48 mm

0 942 64 Carillon fonctionnant également avec des piles
 Emballage brochable
 Dim. : 105 x 170 x 52 mm

0 416 51 **Carillon 110-230 V~**
 Carillon 2 tons - 50/60 Hz
 Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 0 416 45
 Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Carillons 230 V~
 50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II
 Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47

0 416 52 Emballage traditionnel
 Dim. : 116 x 116 x 48 mm

0 942 65 Emballage brochable
 Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Boutons-poussoirs Salsa

Fixation à vis en saillie

0 416 46 **Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 05**
 Non lumineux U max. : 24 V
 Dim. : 50 x 25 x 20 mm

0 416 45 **Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 05**
 Lumineux U max. : 230 V
 Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 789) non fournie
 Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm

0 416 47 **Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 - IK 05**
 Lumineux U max. : 24 V
 Lampe à incandescence réf. 0 898 26 (p. 789) non fournie
 Dim. : 70 x 70 x 25 mm


Poussoirs Appareillage saillie

0 860 09 Poussoir porte-étiquette
 Avec contact inverseur (NO + NF)
 Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06

0 860 85 Poussoir étroit
 Contact à fermeture (NO)

 App. LEGRAND DOOR BELL disponible sur **Google Play et Apple Store** 

 Ecoutez les sonneries et les carillons
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://www.legrand.fr)

 Programme Eliot by Legrand : vos objets connectés, vos installations personnalisées, vos données sécurisées durablement
p. 603