

Platine de rue Linea 300 à défilement de noms



308040



308026

Caractéristiques techniques, [catalogue en ligne](#)

Adaptées aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap

Réf.	Platine monobloc à défilement de noms
308040	<p>Platine encastrée 180 x 330 mm Alimentation BUS 2 fils SCS : 18 - 27 V_~ Façade en inox 4 mm Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code Ecran rétro-éclairé lettrage blanc fond bleu Touches rétro-éclairées en bleu Résolution de la caméra : 400 lignes Réglage de la luminosité : automatique Vision nocturne : par LED blanche Angle de vision de la caméra : 124° horizontal - 100° vertical IP 54 - IK 07 Température de fonctionnement : -25°C à +70° C Vis de fixation antivandale (clé fournie) Pose encastrée, platine livrée avec boîtier d'encastrement profondeur 53 mm Possibilité d'intégrer un lecteur de proximité Label Vigik® réf. 348040 (p. 742) ou une électroserrure P&T réf. 003748 Conforme à la loi handicap LED de signalisation sur l'état de la communication : "appel en cours", "communication en cours", "porte ouverte", "système occupé" Permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct Gère jusqu'à 4000 noms de résidents Synthèse vocale : "appel en cours", "en communication", "ouverture porte", "fin d'appel", "appel sans réponse", "occupé", "mauvais code" L'appareil peut être configuré physiquement ou via un PC et le logiciel TiMonoblockEntrancePanel Changement des noms par badges programmés, via le logiciel TiMonoblockEntrancePanel ou directement sur la platine Compatible avec boîtes d'encastrement Sfera (3 mod.), Série 100 (6 à 8 appels), Série 300 (6 à 8 appels)</p>

Accessoires

308026	Boîtier de mise en saillie
003748	Canon P&T livré avec 2 clés

Platines de rue Série 100 audio



308110

Platine de rue monobloc à équiper d'un micro-HP BUS 2 fils réf. 346991 et d'un relais associé (ex : réf. 346230)
Double grille de protection du Micro-HP
Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l'arrière
Éclairage porte-étiquettes : prévoir les lampes réf. 001128
Vis de fermeture antivandales (clé fournie)
Emplacement Ø25 mm pour lecteur Vigik® ou canon PTT réf. 003748
Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine

Réf. Platines Série 100 audio - façade Inox 2,5 mm

	<p>Poussoirs d'appel à touches affleurantes en inox 2 appels</p>
308102	<p>Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 201 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 183 x 57 mm</p>
	<p>4 appels</p>
308104	<p>Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 224 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 206 x 57 mm</p>
	<p>6 appels</p>
308106	<p>Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 247 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 229 x 57 mm</p>
	<p>8 appels</p>
308108	<p>Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 270 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 252 x 57 mm</p>
	<p>10 appels</p>
308110	<p>Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 293 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 275 x 57 mm</p>
	<p>12 appels</p>
308112	<p>Platine à 2 rangées (2 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 316 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 298 x 57 mm</p>
	<p>16 appels</p>
308116	<p>Platine à 2 rangées (4 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 362 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 344 x 57 mm</p>
	<p>20 appels</p>
308120	<p>Platine à 2 rangées (4 lampes réf. 001128 nécessaires) Dim. : - façade 180 x 408 mm - boîtier d'encastrement : 158 x 390 x 57 mm</p>

