

Verrouillage

ventouses



005570



005521

Réf.	Ventouses Premium	Réf.	Kits pour ventouses standards
	Conformes à la norme NFS 61937 dans le cas de déverrouillage par déclencheur manuel ou pour équiper une issue de secours Compatibles avec les alimentations 12 V _~ ou 24 V _~ (sélection de tension automatique) Très faibles consommations : 270 mA sous 12 V _~ , 180 mA sous 24 V _~ Signalisation lumineuse par LED (verrouillé/déverrouillé) Contact de sortie signalant l'état verrouillé/déverrouillé de la ventouse Protection électronique contre les effets de self Montage en applique		Pour ventouses 280 kg Kit poussant en L Dimensions : 250 x 47 x 28 mm 005148 Kit tirant en Z 005149 Composé de 2 équerres 180 x 50 x 50 mm et d'une équerre 250 x 47 x 28 mm 005150 Kit porte verre Dimensions : 180 x 40 x 38 mm
005570	Ventouse 300 kg Dimensions ventouse : 241 x 47 x 24 mm Dimensions contre plaque : 156 x 45,3 x 12,6 mm	005580	Pour ventouse 350 kg Kit poussant en L Dimensions : 285 x 54 x 31 mm 005581 Kit tirant en Z Composé de 2 équerres 188 x 56 x 50 mm et d'une équerre 285 x 54 x 31 mm
005571	Ventouse 650 kg Dimensions ventouse : 265 x 65 x 35 mm Dimensions contre plaque : 175 x 62 x 13,6 mm	BT006284	Pour ventouse extérieure inox 350 kg Kit poussant en L Dimensions : 227 x 54 x 31 mm BT006285 Kit tirant en Z Composé de 2 équerres 188 x 56 x 50 mm et d'une équerre 285 x 54 x 31 mm
	Kits pour ventouses Premium	005578	Pour ventouse 500 kg Kit poussant en L Dimensions : 265 x 72 x 45 mm 005579 Kit tirant en Z Composé de 2 équerres 185 x 70 x 60 mm et d'une équerre 265 x 72 x 45 mm
005574	Pour ventouse 300 kg Kit poussant en L Dimensions : 240 x 35 x 45 mm		Poignées équipées de ventouses Poignées équipées de ventouses idéales pour la rénovation : - profil en aluminium, pose en saillie - disponible en 2 versions : 40 cm (1 ventouse) ou 2,1 m (2 ventouses) - alimentation en 12 ou 24 V _~
005576	Kit tirant en Z Composé de 2 équerres 160 x 57 x 50 mm et d'une équerre 241 x 34 x 53 mm	005521	Poignée en applique 1 ventouse de 400 kg Dimensions : 126 x 68 x 400 mm
005575	Pour ventouse 650 kg Kit poussant en L Dimensions : 266 x 40 x 75 mm	005520	Bandeau en applique 2 ventouses de 400 kg Dimensions : 126 x 68 x 2100 mm
005577	Kit tirant en Z Composé de 2 équerres 180 x 75 x 70 mm et d'une équerre 264 x 44 x 70 mm		Accessoire pour ventouses 004569 Alimentation continue 230 V _~ / 24 V _~ Courant disponible : 1 A 8 modules DIN
	Ventouses standards		
	Compatibles avec les alimentations 12 V _~ ou 24 V _~ Sélection manuelle de la tension Consommations : 500 mA sous 12 V _~ , 250 mA sous 24 V _~		
005147	Ventouses 280 kg Montage en applique Dimensions ventouse : 250 x 43 x 25 mm Dimensions contre plaque : 180 x 38 x 11 mm		
005572	Montage encastré Ventouse avec contact de position intégré (effet hall) Dimensions ventouse : 231,6 x 41,6 x 24,5 mm Dimensions contre plaque : 180 x 38 x 11 mm		
005573	Ventouse 350 kg Montage en applique Ventouse avec signalisation lumineuse + sonore + temporisation Dimensions ventouse : 285 x 49 x 25 mm Dimensions contre plaque : 190 x 45 x 11 mm		
BT006283	Ventouse extérieure inox 350 kg Montage en applique Dimensions ventouse : 227,6 x 52,6 x 28,3 mm Dimensions contre plaque : 190 x 45 x 11 mm		
005569	Ventouse 500 kg Montage en applique Dimensions ventouse : 265 x 72 x 40 mm Dimensions contre plaque : 185 x 60 x 13 mm		