

Verrouillage

serrures et verrous motorisés



005401



005279



005280

Réf. Serrure électrique - 2 temps

005401 Serrure électrique à 2 temps
 Mécanisme de serrure réversible (ouverture droite/gauche)
 Livré avec un cylindre et 3 clés pour ouverture du côté extérieur
 Alimentation : 12 V \sim /= (non polarisé)
 Consommation 1,4 A
 Dim. : 125 x 110 x 37 mm (hors cylindre)

Verrous motorisés

Pose en applique sur tous types de porte
 Livrés avec kit de montage (visserie)
 Déverrouillage côté extérieur possible par clé mécanique
 Alimentation 12 à 18 V=
 Consommation : 0,47 A en courant d'appel, 0,02 A en consommation de maintien
 Dim. du verrou : 96 x 42 x 126 mm (rajouter 14 mm pour la molette)

005279 Verrou motorisé autobloquant avec molette
 Déverrouillage manuel et/ou électrique

005280 Verrou motorisé autobloquant
 Déverrouillage électrique

Verrouillage et alimentations



336842



005264



004050



005273

Réf. Alimentations

336842 Alimentation alternative 230 V/12 V \sim
 Intensité maxi : 18 VA
 3 modules DIN

003889 Alimentation alternative et continue 230 V/12 V=
 Intensité maxi : 2 A
 Alimentation redressée filtrée
 1 sortie 12 V \sim -2 A
 1 sortie 12 V=-2 A
 Courant stabilisé 1,5 A
 8 modules DIN

005326 Alimentation continue 230 V/12 V=
 Intensité maxi : 1 A
 Alimentation filtrée, redressée, régulée
 8 modules DIN

005402 Alimentation continue 230 V/12 V=
 Intensité maxi : 5 A
 Alimentation à découpage
 Réglage de la tension de 11,1 V à 13,5 V
 4 modules DIN

004829 Alimentation secourue 230 V/12 V=
 Intensité maxi : 2 A
 Alimentation régulée batterie plomb gélifié 6,5 Ah (fournie)
 Dim. : 195 x 175 x 110 mm

005403 Alimentation secourue 230 V/13,5 V=
 Intensité maxi : 4 A
 Alimentation à découpage type de batterie adaptée = 7 Ah (non fournie)
 Dim. : 248 x 193 x 94 mm BAT 12/6,5

004608 Batterie 12 V-7 Ah
 Dim. : 151 x 100 x 65 mm

Horloge et temporisation

005264 Circuit de temporisation pour 2 ventouses
 Réglage par potentiomètre de 1,5 sec à 20 sec.
 Dim. : 15 x 26 x 81 mm

F67SR11 Horloge avec électronique digitale
 Programmation hebdomadaire et journalière
 Indication jour et heure
 Alimentation 230 V \sim
 1 contact NO/NF 16A - 230 V \sim
 1 module DIN

Flexibles

004051 Flexible d'articulation avec embouts - 60 cm
 Diamètre extérieur : 10 mm
 Diamètre intérieur : 7 mm

004050 Flexible d'articulation avec embouts - 30 cm
 Diamètre extérieur : 10 mm
 Diamètre intérieur : 7 mm

005271 Flexible d'articulation avec embouts métalliques 45 cm
 Diamètre extérieur : 10 mm
 Diamètre intérieur : 7 mm

Contacts de porte

005291 Contact de porte 2 plots
 Contact de feuillure à encastrer (1 A-24 V)

005273 Contact de porte 3 plots
 Contact de feuillure à encastrer (1 A-24 V)

005272 Contact de porte encastré mécanique NO-NF 12 V-24 V
 Matière polyamide 6.6

Ferme porte à glissière

005400 Ferme porte à glissière
 Conforme à la norme : EN 1154
 Pour portes de 80 kg et 1100 mm maxi
 Réglage de la vitesse de fermeture, à coup final, frein à l'ouverture