

# Appareillage saillie

complet (suite)



0 860 27



0 860 42



0 860 59



0 860 39

Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs - 250 V~  
Livrés bornes ouvertes  
Finition blanc RAL 9003

Réf.	Prises de courant 16 A
<b>0 860 22</b>	<b>Simple</b> 2P avec éclips de protection
<b>0 860 27</b>	2P+T avec éclips de protection - bornes auto
<b>0 860 76</b>	<b>Doubles</b> 2 x 2P+T - Bornes auto
0 860 78	Utilisation en vertical et horizontal 2 x 2P+T précâblée - bornes auto Utilisation en horizontal
<b>0 508 97</b>	<b>Jeux de 8 étiquettes</b> Pour identification des circuits spécialisés et prises commandées
<b>0 860 33</b>	<b>Prises téléphone</b> <b>Numéris/Internet 8 contacts</b> Permet la connexion directe d'un modem (Internet) Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide Borne de terre 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>0 860 38</b>	<b>8 contacts</b> Permet le montage d'un module d'essai (RC)
<b>0 860 42</b>	<b>Prises télévision</b> Connecteur TV male et R femelle 9,5 mm, SAT "F" Câble recommandé 17 V (affaiblissement 17 dB sur 100 m) Distribution des signaux TV et Radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et guide UTE C 90483 <b>Prise TV-R-SAT</b> Prise faible atténuation < 1,5 dB adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou par réseau câblé Voix de retour sur connecteur TV TV : 5-68 et 230 - 862 MHz R : Fm 87,5 - 108 MHz / DAB 174 - 223 MHz Sat : 950 - 2400 MHz
<b>0 860 40</b>	<b>Prises TV simples</b> TV étoile blindée
0 860 53	TV type "F" à visser

Réf.	Prises informatiques RJ 45
0 860 47	Conformes aux normes : ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Repérage T568A et B avec codes couleurs Prises à connexion rapide, sans outil Connecteurs avec bornes autodénudantes Possibilité de recâblage en cas d'erreur Arrivée de câble multidirectionnelle <b>Cat. 6</b> Pour système de câblage Legrand LCS 6 classe E FTP, 9 contacts
0 860 59	<b>Cat. 5e</b> Pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D UTP, 8 contacts
<b>0 860 61</b>	FTP, 9 contacts
0 860 39	<b>Prise haut-parleur</b> Avec bornier de raccordement extérieur rapide Repérage par code couleur (R/N)
<b>0 860 57</b>	<b>Boîte de dérivation ou sortie de câbles</b> Equipée d'une barrette de connexion Nylbloc réutilisable pour conducteurs de 2,5 mm <sup>2</sup> Equipée d'un serre-câble