

Chartres Origine Alu

hublots à lamper et fluo



615270



624220

Caractéristiques techniques et dimensions [catalogue en ligne](#)

Hublots pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

3 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants :

ON/OFF, Détection HF et Double niveau

Classe II

Hublots standards : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 09

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10

Jupe en aluminium avec traitement anti corrosion

Réf.		ON/OFF
		Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 962) pour une utilisation en extérieur
		Taille 1 - E27 à équiper
		Consommation totale : 53 W / 20 W maxi
Standard Ø 309 mm	Antivandale Ø 309 mm	○ Blanc satiné
614249	615270	● Anthracite
614276	615276	● Gris métal
614272	615273	
		Taille 2 - E27 à équiper
		Consommation totale : 70 W / 23 W maxi
Standard Ø 350 mm	Antivandale Ø 350 mm	○ Blanc satiné
624248	625242	● Anthracite
624241	625241	● Gris métal
624253	625253	
		Taille 2 - Fluo 2400 lm (flux brut)
		Consommation totale : 34 W
		Puissance source : 32 W
		Lampe GX24q3 fournie
624208	724210	○ Blanc satiné
624209	724211	● Anthracite
624233	724224	● Gris métal
		Taille 2 - Fluo 3600 lm (flux brut)
		Consommation totale : 54 W
		Puissance source : 2 x 26 W
		2 lampes G24q3 fournies
624243 ¹	724243 ¹	○ Blanc satiné
624245 ¹	724245 ¹	● Anthracite
624242 ¹	724242 ¹	● Gris métal

Réf.		Détection HF
		Adaptés à une utilisation en intérieur
		Paramétrables par potentiomètre intégré
		Taille 1 - E27 à équiper
		Consommation totale : 53 W / 20 W maxi
Standard Ø 309 mm	Antivandale Ø 309 mm	○ Blanc satiné
614004	615570	● Anthracite
614005	615576	● Gris métal
614013	615573	
		Taille 2 - E27 à équiper
		Consommation totale : 70 W / 23 W maxi
624281	625281	○ Blanc satiné
624282	625286	● Anthracite
624283	625283	● Gris métal
		Taille 2 - Fluo 2400 lm (flux brut)
		Consommation totale : 35 W
		Puissance source : 32 W
		Lampe GX24q3 fournie
624220	625220	○ Blanc satiné
624226	625226	● Anthracite
624223	625223	● Gris métal

1 : IP réduit à 21 par la présence d'ouïes de ventilation sur la platine : usage intérieur exclusivement

Chartres Origine et Chartres Origine Alu

hublots à visière et à grille à lamper



574270



554270

Hublots pour logements collectifs, établissements scolaires et de santé, bâtiments tertiaires en neuf et en rénovation

Hublots standards : diffuseur en verre et corps en polycarbonate : IP 54 / IK 04. Diffuseur et corps en polycarbonate, jupe en aluminium avec traitement anti corrosion. IP 55 / IK 09

Hublots antivandales : diffuseur et corps en polycarbonate. IP 55 / IK 10
Peuvent être associés à un détecteur PIR (p. 962) pour une utilisation en extérieur

Réf.		ON/OFF - hublots à visière
		E27 à équiper
		Consommation totale : 53 W / 20 W maxi
Standard Ø 296 mm	Antivandale Ø 309 mm	○ Blanc - Chartres Origine
574270	774270	● Noir - Chartres Origine
574276	703096	● Gris métal - Chartres Origine
574273		
		Standard Alu Ø 309 mm
664270		○ Blanc - Chartres Origine Alu
664276		● Anthracite - Chartres Origine Alu
664273		● Gris métal - Chartres Origine Alu

Réf.		ON/OFF - hublots à grille
		E27 à équiper
		Consommation totale : 53 W / 20 W maxi
Standard Ø 296 mm		○ Blanc - Chartres Origine
554270		● Noir - Chartres Origine
554276		● Gris métal - Chartres Origine
554273		
		Standard Alu Ø 309 mm
644270		○ Blanc - Chartres Origine Alu
644276		● Anthracite - Chartres Origine Alu
644273		● Gris métal - Chartres Origine Alu

Accessoires **p. 856**

Hublots extra-plats LED Chartres Infini **p. 848-849**
Hublots extra-plats LED Chartres Essentiel **p. 852**