

Luminaires encastrés Kalank rectangulaires avec grille fluo (flux brut)



591370

Classe I. 850 °C/30 sec. Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement p. 862-863)
Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

Réf.	ON/OFF
	Peuvent être associés à 1 détecteur PIR (p. 962)
	Fluo 1200 lm Consommation totale : 19 W Puissance source : 18 W Lampe G24q2 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
Standard 330x130 mm 581190 581196 581195	
	Fluo 1800 lm Consommation totale : 28 W Puissance source : 26 W Lampe G24q3 fournie ○ Blanc ● Anthracite ● Gris argent
Standard 330x130 mm 591370 591376 591375	

Luminaires encastrés Kalank ronds et rectangulaires accessoires



530931



510931



570931

Réf.	Boîtes d'encastrement
530931	Pour luminaire rond Ø198 mm
510931	Pour luminaire rond Ø270 mm
570931	Pour luminaire rectangulaire 330 x 130 mm
Diffuseurs	
Diffuseur verre trempé opale	
530900	Pour luminaire rond Ø198 mm
510900	Pour luminaire rond Ø270 mm
570900	Pour luminaire rectangulaire 330 x 130 mm
Diffuseur verre trempé clair	
531900	Pour luminaire rond Ø198 mm
511900	Pour luminaire rond Ø270 mm
571900	Pour luminaire rectangulaire 330 x 130 mm
512900	Pour luminaire rectangulaire 340 x 330 mm
Diffuseur polycarbonate	
730900	Pour luminaire rond Ø198 mm
720900	Pour luminaire rond Ø270 mm
780900	Pour luminaire rectangulaire 330 x 130 mm
712900	Pour luminaire rectangulaire 340 x 330 mm
Joints d'étanchéité	
510930	Pour luminaire rond Ø270 mm
570930	Pour luminaire rectangulaire 330 x 130 mm
512930	Pour luminaire rectangulaire 340 x 330 mm
Accessoire	
510920	Système de suspension pour installation en faux-plafond
Module détection HF	
514999	Pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27