

Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 910-911 et catalogue en ligne

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Réf. Signalétique lumineuse 230 V~

Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes
Possibilité d'imprimer des étiquettes sur catalogue en ligne
Pour papier d'impression standard ou transparent

1 état - 2 modules
2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
0 785 20 Signalétique à LEDs blanches
0 785 21 Signalétique à LEDs bleues

2 états - 2 modules
0 785 24 Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)

1 état - 5 modules
0 785 22 Signalétique à LEDs blanches (1 W)
0 785 23 Signalétique à LEDs bleues (2,3 W)

Réf. Détecteur de balisage

Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs
Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau
La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable
Champ de détection 180°
Portée 6 m
2 modules
0 785 11 Blanc

Réf. Voyant de balisage autonome

Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1 h)
Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille
Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...)
Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 039 01 (p. 1097)
2 modules
0 785 12 Blanc

Réf. Voyants antimicrobiens

Pour fonctions témoin et lumineuse
Livrés avec 4 étiquettes de couleur (rouge, orange, vert et bleu)
1 module
Antimicrobien⁽¹⁾

Simples
0 785 01 230 V (1 W)
0 785 51 12-24 V (0,2 W)

Doubles
0 785 02 230 V (1 W)
0 785 52 12-24 V (0,2 W)

Réf. Hublot de balisage antimicrobien

Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W
2 modules
0 785 10 Blanc antimicrobien⁽¹⁾

Hublots
2 modules

12-24 V~ / = - 0,6 W
0 785 60 Rouge
0 785 61 Blanc
0 785 62 Vert
0 785 63 Bleu

230 V~ (0,2 ou 1 W)
0 785 70 Rouge
0 785 71 Blanc
0 785 72 Vert
0 785 73 Bleu

Ronfleurs
Niveau sonore 70 dB à 1 m
2 modules

8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA
0 766 40 Blanc

230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA
0 766 41 Blanc

Réf. Sonnerie à timbre électronique

Niveau sonore 80 dB à 1 m
12-24-48 V~ - Conso : 5-9-17 mA
2 modules
0 766 42 Blanc

1 : Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface

Voyant lumineux pour support p. 874

Étiquettes à imprimer sur **catalogue en ligne**

Alarme technique Mosaic p. 1127

Solutions pour maisons de retraite et établissements de santé p. 986