

Goulottes Mosaic™ à clippage direct

Nouvelle norme NF EN 50085-2-1

La norme EN 50085-2-1 concerne les systèmes de goulottes électriques pour installation au mur ou au plafond. À ce titre nos goulottes d'installation (recevant de l'appareillage) sont de type 1 dans cette norme.

Classification des goulottes Mosaic à clippage direct

6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage	2.0 J
6.3 Température minimale de stockage et de transport	- 25 °C
6.3 Température minimale d'installation et d'usage	- 5 °C
6.3 Température maximale d'usage	+ 60 °C
6.4 Résistance à la propagation de la flamme	Non propagateur
6.5 Continuité électrique	Sans continuité
6.6 Caractère électriquement isolant	Electriquement isolant
6.7 Degré de protection de l'enveloppe	IP 40
6.9 Mode d'ouverture	Avec un outil
6.101 Conditions d'installation	Saillie fixé au mur Saillie fixé au plafond Saillie fixé au mur et supporté par le sol (avec réf. 0 105 80)
6.102 Fonctions procurées	Type 1
Tension assignée	500 V
Protection contre les chocs mécaniques	IK 07

Compositions et fonctions procurées par les systèmes d'installation goulottes Mosaic à clippage direct

Dimensions	Nombre de compartiments	Couvercle	 Clou de séparation ⁽¹⁾	 Embout ⁽¹⁾		Section utile (mm ²)
50 x 80  Réf. 0 756 01 0 757 00 0 110 20	1 compartiment	1 x 45	0 756 09	0 756 11 0 757 05	(2)	2934
50 x 105  Réf. 0 756 02	1 compartiment	1 x 45	0 756 09	0 756 12	(2)	4098
50 x 130  Réf. 0 756 03 0 757 02 0 110 22	2 compartiments	2 x 45	0 756 09	0 756 13 0 757 07	(2)	2442/2442
50 x 145  Réf. 0 756 04	2 compartiments	2 x 45	0 756 09	0 756 14	(2)	2442/3024
50 x 180  Réf. 0 756 06 0 110 24	3 compartiments	3 x 45	0 756 09	0 756 16	(2)	2442/1950/2442

1 : Voir instructions de montage et assemblage disponibles sur les notices, emballages, fiche technique ou sur le site Web : legrand.fr
2 : Appareillage : prises pour goulottes Mosaic : 0 771 01/02/03/04/21/22/23/24/92 et 0 765 42/46