

# Solutions pour pilotage du bâtiment

## détecteurs BUS/KNX



Conformes à la RT 2012



Guide d'installation et d'utilisation sur **catalogue en ligne**

Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante  
 Allumage et extinction automatiques  
 Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage (p. 972)  
 Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrés avec connecteur pour repiquage)  
 La programmation du détecteur sera réalisée via le logiciel ETS

Réf.	Détecteur de mouvement spécial couloir
0 489 19	<b>Fixation au plafond</b> Double détection infrarouge 360°, portée latérale 2 x 12 m IP 20 Distance optimale entre 2 détecteurs : 20 m Consommation 0,2 W Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm réf. 0 893 58 Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 971)
0 489 21	<b>Détecteur de mouvement spécial parkings extérieurs et caves</b> <b>Fixation au mur ou plafond - saillie</b> Détection infrarouge avec tête orientable 270°, portée 15 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m IP 55 Consommation 0,5 W Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 72 (p. 971)
0 784 93	<b>Détecteurs de mouvement spécial petit local, toilettes</b> <b>Fixation au mur - encastré ou saillie</b> Hauteur recommandée de fixation : 1,2 m Consommation 0,2 W Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m ○ Blanc Détection infrarouge 180°, portée 8 m IP 41 A équiper de plaque Mosaic et de support Batibox S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 81 2 modules
0 675 77	Détection infrarouge 180°, portée 8 m IP 41 A équiper - d'un enjoliveur réf. 0 682 99 (blanc) ou 0 685 99 (titane) - d'une plaque Céliane - d'un support Batibox S'installe dans boîte prof. 40 mm mini ou cadre saillie réf. 0 802 41



Réf.	Détecteurs de présence spécial espace de travail
0 489 18	Convient pour salle de réunion, salle de classe, open space... <b>Fixation au plafond</b> Détection infrarouge et ultrasonique 360°, portée Ø8 m IP 20 Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,5 W Raccordement par bornes automatiques Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 971)
0 489 22	Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée Ø8 m Lentille haute densité IP 20 Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,5 W Se fixe directement en faux plafond avec ressorts (livrés) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 (p. 971)
0 489 20	<b>Fixation au mur - saillie</b> Détection infrarouge et ultrasonique 180°, portée frontale 12 m Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m IP 42 Distance optimale entre 2 détecteurs : 10 m Consommation 0,5 W Possibilité de fixation en angle avec accessoire réf. 0 489 71 (p. 971)
0 489 60	<b>Détecteur de présence spéciale grande hauteur</b> <b>Fixation au plafond</b> Détection infrarouge 360°, portée Ø40 m IP 40 IP 55 avec insertion du joint d'étanchéité fourni Consommation 0,2 W Hauteur maximale de fixation : 15 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) Fixation en saillie plafond avec accessoire intégré Configuration avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40
0 489 63	<b>Détecteur de présence spécial hall, escalier</b> <b>Fixation au plafond</b> Détection hyper fréquence avec tête inclinable, portée 6x30 m à 2,60 m de hauteur et tête inclinée à 80° IP 40 Consommation 0,8 W Hauteur recommandée de fixation : 2,6 m Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) Configuration avec la passerelle de configuration réf. 0 882 40

Hublots Chartres Infini avec détection  
 p. 848

