

## LCS<sup>3</sup> câble

cat. 8



0 337 88

Tableaux de choix p. 1002-1003

### Réf. Câble pour réseaux locaux cat. 8

Câble 4 paires torsadées 100 Ω  
Gaine LSOH : sans halogène  
Code couleur EIA/TIA  
Conforme aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568  
Référence conforme à la nouvelle réglementation RPC (voir tableau p. 1062)

#### S/FTP - 4 paires

Performance 2000 MHz  
0 337 88 Long. 500 m. Livré sur touret. Poids 45 kg

## LCS<sup>3</sup> cordons

cat. 8



0 337 03



0 518 90

Tableaux de choix p. 1002-1003

### Réf. Cordons de brassage RJ 45 cat. 8

RJ 45/RJ 45 droit  
Avec plug spécial "préhension aisée"  
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568

#### S/FTP blindés impédance 100 Ω

LSOH  
 RAL 6027  
0 337 01 Long. 0,5 m  
0 337 02 Long. 1 m  
0 337 03 Long. 2 m  
0 337 04 Long. 3 m  
0 337 05 Long. 5 m  
0 337 06 Long. 8 m  
0 337 07 Long. 10 m

LSOH  
 RAL 3020  
0 337 21 Long. 0,5 m  
 RAL 6026  
0 337 08 Long. 0,5 m  
0 337 22 0 337 09 Long. 1 m  
0 337 23 0 337 10 Long. 2 m  
0 337 24 0 337 11 Long. 3 m  
0 337 25 0 337 12 Long. 5 m  
0 337 26 0 337 13 Long. 8 m  
0 337 27 0 337 17 Long. 10 m

#### S/FTP blindés impédance 100 Ω

0 337 21 Long. 0,5 m  
0 337 22 Long. 1 m  
0 337 23 Long. 2 m  
0 337 24 Long. 3 m  
0 337 25 Long. 5 m  
0 337 26 Long. 8 m  
0 337 27 Long. 10 m

### 0 518 90 Kit pour repérage

Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45  
Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage

