

Legrand cabling system LCS³, fibre optique

tiroir fibre optique Très Haute Densité 19"



0 321 50




0 321 90



0 321 55



0 321 94



0 321 56

Réf.	Tiroirs optiques modulaires, Très Haute Densité, à équiper
	Châssis fixes et modulaires pour réception des cassettes
	Tiroir optique avec gestion des cordons en face avant pour cassettes 12 brins
	Capacité maximale 4 U (reçoit jusqu'à 48 cassettes)
	- 576 connecteurs LC
	Capacité maximale 2 U (reçoit jusqu'à 24 cassettes)
	- 288 connecteurs LC
	Capacité maximale 1 U (reçoit jusqu'à 12 cassettes)
	- 144 connecteurs LC
0 321 51	1 U
	Tiroirs optiques avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 12 brins
	Capacité maximale 1 U (reçoit jusqu'à 12 cassettes 12 brins)
	- 144 connecteurs LC
	Profondeur : 595 mm
0 321 50	1 U
0 321 52	2 U
0 321 53	4 U
	Tiroirs optiques avec gestion des cordons en face avant et face arrière pour cassettes 8 brins
	Capacité maximale 1 U (reçoit jusqu'à 12 cassettes 8 brins)
	- 96 connecteurs LC
	Profondeur : 595 mm
0 321 90	1 U
0 321 91	2 U
0 321 92	4 U
	Cassettes Très Haute Densité 12 brins
	Se clipsent directement dans les tiroirs optiques réf. 0 321 50/51/52/53
	Cassettes coulissantes dans châssis ci-dessus
	Retrait des cassettes par l'avant et par l'arrière
	Cassettes haute performance MPO
	Faible perte d'insertion < 0,35 dB
	Polarité A/C
	Cassette OM4 multimode (50/125 µm)
	Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM4
0 321 54	Cassette MPO (compatible MTP ¹)
	12 brins LC OM4 Type A/C
	Cassette OS2 monomode (9/125 µm)
	Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS2
0 321 55	Cassette MPO (compatible MTP ¹)
	12 brins LC OS2 Type A/C

Réf.	Cassettes Très Haute Densité 8 brins
	Se clipsent directement dans les tiroirs optiques réf. 0 321 90/91/92
	Cassettes coulissantes dans châssis ci-dessus
	Retrait des cassettes par l'avant et par l'arrière
	Cassettes haute performance MPO
	Faible perte d'insertion < 0,35 dB
	Polarité A/C
	Cassette OM4 multimode (50/125 µm)
	Pour installations multimodes 50/125 µm, type OM4
0 321 93	Cassette MPO (compatible MTP ¹)
	8 brins LC OM4 Type A/C
	Cassette OS2 monomode (9/125 µm)
	Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS2
0 321 94	Cassette MPO (compatible MTP ¹)
	8 brins LC OS2 Type A/C
	Adaptateurs pour installation Très Haute Densité 12 brins
	Se clipsent dans les tiroirs Très Haute Densité pour cassettes 12 brins réf. 0 321 50/51/52/53
	Adaptateurs MPO (compatible MTP¹)
0 321 56	Adaptateur 4 MTP ¹ multimode - key up / key down
0 321 57	Adaptateur 4 MTP ¹ monomode - key up / key down
	Adaptateur LC
0 321 58	Adaptateur 12 LC multimode
	Adaptateurs pour installation Très Haute Densité 8 brins
	Se clipsent dans les tiroirs Très Haute Densité pour cassettes 8 brins réf. 0 321 90/91/92
	Adaptateurs MPO (compatible MTP¹)
0 321 95	Adaptateur 4 MTP ¹ multimode - key up / key down
0 321 96	Adaptateur 4 MTP ¹ monomode - key up / key down
	Adaptateurs LC
0 321 97	Adaptateur 8 LC multimode
0 321 98	Adaptateur 8 LC monomode
0 321 99	Adaptateur 8 LC monomode APC

1 : MTP est une marque déposée du US Conec Ltd