

Coffret 10" LCS² et équipements

pour applications petit tertiaire



0 462 20



0 335 92



0 337 98



0 462 23




6 468 00



Caractéristiques techniques p. 1065

Réf.	Coffret 10" LCS²											
0 462 20	<p>IP 20 - IK 08 Coffret encombrement réduit adapté aux applications petit tertiaire jusqu'à 36 prises RJ 45 Avec porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié Fermeture par serrure à clé n° 2433A Panneaux latéraux démontables par l'intérieur Equipé de 2 montants réglables en profondeur Entrées de câbles haute et basse au format DLP, pliables avec possibilité de bridage des câbles par collier Entrée de câbles arrière prédécoupée Ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle Gris anthracite RAL 7016</p> <p>Coffret profondeur 300 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Charge admissible (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 U</td> <td>314</td> <td>352</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>				Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)	6 U	314	352	12
Capacité	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Charge admissible (kg)									
6 U	314	352	12									

Réf.	Equipements 10"	
	Livrés avec visserie	
AVRIL 2019 0 337 98	<p>Panneau de brassage droit 6 connecteurs - 1 U à équiper Reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8 Panneau 10" - 1 U</p>	
AVRIL 2019 0 337 99	<p>Panneau de brassage droit 12 connecteurs - 1 U à équiper Reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6_A Panneau 10" - 1 U</p>	
jusqu'à AVRIL 2019 0 335 92	<p>Panneau de brassage 1 U à équiper Panneau 10" - 1 U. Reçoit 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique Panneau livré avec vis imperdables et écrous cage</p>	
0 462 23	<p>Tablette fixe 1 U Prof. 120 mm Charge maxi 10 kg Noir RAL 9005</p>	
	<p>PDU - 10" - 1 U Alimentation 230 V alternatif - 50/60 Hz Cuve aluminium hauteur 1 U Embouts avec équerres métalliques. Guidage du cordon intégré Fixation rapide sans vis sur montants 19" Prises noires</p>	
6 468 00	<p>4 prises 2P+T inclinées à 55° avec éclips de protection Cordon d'alimentation 1 m avec fiche 2P+T 16 A</p>	
6 468 98	<p>A équiper Reçoit 8 modules Mosaic</p>	



PDU
p. 1055 à 1057



Panneaux 19"
p. 1014



Pack petit tertiaire
p. 1050