

Baies Linkeo 19"

baies et équipements



6 467 64



6 464 03



6 464 30

Caractéristiques techniques p. 1075

Réf. Baies Linkeo 19"

Baies associables IP 20 – IK 08
 Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée
 Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
 Condamnation des 4 faces par serrure à clé
 Équipées de 2 montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur
 Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse)
 Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28
 Prédécoupé haute pour kit ventilateurs
 Équipées de pieds de nivellement
 Charge admissible : 400 kg
 Gris anthracite RAL 7016

Porte avant simple

| Livrée montée | Livrée à plat | Capacité | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Prof. (mm) |
|---------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| 6 467 50 | 6 467 75 | 24 U | 1226 | 600 | 600 |
| 6 467 51 | 6 467 76 | 24 U | 1226 | 800 | 800 |
| 6 467 55 | 6 467 80 | 33 U | 1626 | 600 | 600 |
| 6 467 56 | 6 467 81 | 33 U | 1626 | 800 | 800 |
| 6 467 60 | 6 467 85 | 42 U | 2026 | 600 | 600 |
| 6 467 61 | 6 467 86 | 42 U | 2026 | 600 | 800 |
| 6 467 62 | 6 467 87 | 42 U | 2026 | 600 | 1000 |
| 6 467 63 | 6 467 88 | 42 U | 2026 | 800 | 600 |
| 6 467 64 | 6 467 89 | 42 U | 2026 | 800 | 800 |
| 6 467 65 | 6 467 90 | 42 U | 2026 | 800 | 1000 |
| 6 467 73 | 6 467 98 | 47 U | 2248 | 800 | 800 |
| 6 467 74 | 6 467 99 | 47 U | 2248 | 800 | 1000 |

Baie d'extension porte avant simple

Sans panneaux latéraux
 Livrées avec kit d'association

| Capacité | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Prof. (mm) |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 6 467 70 6 467 95 | 42 U | 2026 | 800 |

Porte avant double

| Capacité | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Prof. (mm) |
|----------|------------|------------|------------|
| 6 467 66 | 42 U | 2026 | 600 |
| 6 467 67 | 42 U | 2026 | 800 |
| 6 467 68 | 42 U | 2026 | 1000 |

Kit d'association Linkeo

6 463 37 Pour association de 2 baies 19" Linkeo

Montants 19" Linkeo

Jeu de 2 montants 19" supplémentaires avec marquage des U

6 463 40 24 U
 6 463 41 33 U
 6 463 42 42 U
 6 463 43 47 U

Réf. Socles Linkeo

Socles métalliques composés de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles
 Hauteur 100 mm
 Gris anthracite RAL 7016
 Pour les baies de largeur x profondeur (mm) :

| | |
|----------|------------------------|
| 6 464 00 | 600 x 600 |
| 6 464 01 | 600 x 800 ou 800 x 600 |
| 6 464 02 | 600 x 1000 |
| 6 464 03 | 800 x 800 |
| 6 464 04 | 800 x 1000 |

Roulettes

0 464 82 Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
 Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 500 kg

Kit d'éclairage 19"

Panneau métal 19" à fixation rapide sans vis
 Equipé d'un kit éclairage LED orientable, avec interrupteur
 Livré avec cordon d'alimentation
 230 V~
 1 U

JUILLET 2019
 0 464 91

Kits ventilateurs Linkeo

Thermostat intégré réglable de - 10 à 80 °C
 Cordon d'alimentation 2,5 m avec fiche 2P+T, 230V~
 Gris anthracite RAL 7016

| | |
|----------|----------------|
| 6 464 30 | 2 ventilateurs |
| 6 464 31 | 4 ventilateurs |

Gestion de câblage Linkeo

Entrée de câble à balais

Se fixe sur les entrées de câbles prédécoupées hautes et basses

6 464 28 Jeu de balais

Grilles guide-câbles verticales

Fixation latérale et arrière sur structure

| | |
|----------|----------------|
| 6 464 20 | Pour baie 33 U |
| 6 464 21 | Pour baie 42 U |
| 6 464 22 | Pour baie 47 U |

Bracelet guide-cordons

Pour baie larg. 800 mm. Se fixe sur les montants 19"
 Dim. utile : 65 x 145 mm. Noir RAL 9005

6 464 25 Jeu de 6 bracelets métalliques

Passe-fils verticaux

Pour baie larg. 800 mm
 Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1 U

| | |
|----------|-----------------|
| 6 464 26 | Pour baies 42 U |
| 6 464 27 | Pour baies 47 U |

