


XL³ 4000 - montage des DPX 250 version extractible ou débroschable sur platines réglables



0 212 27



Tableau de choix des équipements p. 320

Les platines réglables permettent le raccordement prises avant / prises arrière ainsi que le montage de commande motorisée ou rotative

| Réf. | Fixation des DPX 250 extractible ou débroschable prises avant ou arrière |
|------------------------|---|
| 0 207 27 | Platine réglable - Appareils en position horizontale Pour appareil extractible avec ou sans différentiel |
| 0 207 26 | Pour appareil débroschable avec ou sans différentiel |
| | Plastron métal pour appareils extractibles |
| | Plastron à charnières et serrure |
| 24 modules 0 212 24 | Appareil en position horizontale Pour appareil avec ou sans différentiel |
| | Plastrons métal pour appareils débroschables |
| 24 modules 0 212 02 | Appareils en position verticale avec commande motorisée Pour 1 appareil sans différentiel |
| 0 212 03 | Pour 1 appareil avec différentiel |
| 0 212 26 | Appareils en position horizontale Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec ou sans commande rotative |
| 0 212 27 | Pour 1 appareil avec ou sans différentiel aval avec commande motorisée |
| | Fixation des inverseurs de sources |
| 0 206 74 | Appareils en position verticale Pour 2 appareils |
| | Plastrons métal pour inverseurs de sources |
| | Pour DPX 250 version fixe A vis imperdables Pour 2 appareils avec ou sans commande motorisée |
| 0 209 74 ¹ | Appareils en position verticale |
| | Pour DPX 250 débroschable en position verticale A charnières et serrure |
| 0 212 91 | Pour 2 appareils avec commande motorisée |

1 : Charnières réf. 0 209 59 en option