


# DPX™ 250

## équipement et commandes



0 265 36




0 265 46



0 262 79

Réf.	Version extractible
	Un DPX version extractible est un DPX équipé d'alvéoles qui se monte sur une base
	<b>Alvéoles</b> Livrées avec cache-bornes amont/aval et plaque arrière Jeu d'alvéoles pour DPX 250
	<b>Bases pour DPX seul</b> Reçoivent les DPX et DPX-I équipés d'alvéoles
3P   4P 0 265 29   0 265 30	
0 265 31   0 265 32 0 265 35   0 265 36	Base prises avant Base prises arrière méplat
	<b>Bases pour DPX avec différentiel aval</b> Reçoivent les DPX et DPX-I équipés d'alvéoles
4P 0 265 37 0 265 39	Base prises avant Base prises arrière méplat
0 263 43 0 098 19	<b>Accessoires</b> Jeu de 2 poignées d'extraction pour DPX 250 Jeu de connecteurs (6 contacts)



Réf.	Version débrochable
	Un DPX version débrochable est un DPX extractible équipé d'un mécanisme "Débro-lift" qui permet le débrochage plastronné tout en le maintenant sur sa base
	<b>Mécanisme "Débro-lift"</b> Livré avec une coulisse rigide et une manivelle de débrochage Pour base DPX 250 seul Pour base DPX 250 avec différentiel
3P   4P 0 265 45   0 265 46 0 265 47	
	<b>Serrures de verrouillage pour mécanisme "Débro-lift"</b> Permettent la condamnation du disjoncteur en position "débroché" N°ABA90GEL6149 (clé plate) ou n°HBA90GPS6149 (clé étoile)
Clé plate   Clé étoile 0 265 76   0 263 48 0 265 78   0 265 77	Bloc à 1 clé pour disjoncteur seul Bloc à 1 clé pour disjoncteur motorisé ou avec commande rotative
0 265 75 0 265 74	<b>Accessoires pour mécanisme "Débro-lift"</b> Manivelle de débrochage isolée Contact de signalisation (embroché/débroché)

Réf.	Version inverseur de sources
	Un inverseur de sources est constitué d'une platine support universelle avec interverrouillage pour 2 appareils
0 264 08 0 264 03	Platine 2 disjoncteurs ou interrupteurs fixes Platine 2 disjoncteurs ou interrupteurs extractibles et débrochables

Réf.	Commandes rotatives
	<b>Directes sur DPX</b> Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune), s'adapte sur commandes standard réf. 0 262 22, 0 262 41 ou 0 262 81
0 262 22 0 262 24	
	<b>Déportées sur porte IP 55</b> Composées de : la tringlerie, le support d'axe, le gabarit de perçage autocollant, les accessoires de fixation, le dispositif de verrouillage de porte
0 262 79 0 262 80	Standard (noir) D'urgence (rouge et jaune) s'adapte sur commande standard réf. 0 262 79
	<b>Accessoires de verrouillage</b> Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149 pour commande brisée Barillet avec clé plate n°ABA90GEL6149 pour commande brisée Eurolocks pour commande directe
0 262 93 0 262 94 0 262 25	

Réf.	Accessoires
	<b>Cloisons de séparation</b> Jeu de 3
0 262 30	
3P   4P 0 262 26   0 262 27 0 262 28   0 262 29	<b>Cache-bornes plombables</b> Jeu de 2 - Long Jeu de 2 - Court
0 262 21	<b>Cadenassage</b> Accessoire pour verrouillage en position ouverte
0 262 35	<b>Bornes de raccordement Cu/AL</b> Jeu de 4 bornes pour câble nu 185 mm² maxi (rigide) ou 150 mm² maxi (multibrins souple)
0 262 32	<b>Prolongateurs pour le raccordement des barres</b> Jeu de 4
3P   4P 0 262 33   0 262 34	<b>Epanouisseurs rallongés</b> Jeu d'épanouisseurs amont ou aval
0 265 27   0 265 28	<b>Prises arrière</b> Permettent de transformer un DPX prises avant en DPX prises arrière Jeu de prises arrière méplat orientables amont et aval
	<b>Borne de répartition 250 A</b> Se monte directement dans la borne aval de l'appareil
0 048 68	250 A 4 départs 35 mm² souple et 2 départs 25 mm² souple pour DPX³ 250, DPX 250, DPX-IS 250



Icc crête (kA)  
36