

Hypra[®] BT 32 A - IP 66/67-55

prises, fiches et prises mobiles



0 530 50 + 0 529 40



0 530 80



0 529 36

Terre à 3 heures
pour conteneurs
frigorifiques

Tableau de choix **p. 96-97**
Caractéristiques techniques **p. 110, 112**

Permettent l'obtention de l'IP 55 en connexion volet rabattu sur la fiche, hors connexion après clipsage du volet
L'IP 66/67 est obtenu bague verrouillée

Réf.	Prises à entraxes unifiés fixes
	Peuvent être fixées sur les boîtes d'encastrement réf. 0 577 21/22 (p. 120) et sur les boîtiers
Plastique 0 530 46	200/250 V~ 2P+T
0 530 50 0 530 51	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
0 529 26	440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques
	Boîtiers
	Réversibles Permettent la réalisation de prises saillie
Plastique 0 529 40	Simple 1 entrée ISO 25 Pour prises 2P+T/ 3P+T/3P+N+T
0 529 90	Passage 3 entrées ISO 25 dont 1 obturée par 1 bouchon B 25P Pour prises 2P+T/ 3P+T/3P+N+T
	Fiches mobiles droites
0 530 56	200/250 V~ 2P+T
0 530 60 0 530 61	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
0 529 46	440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm

Réf.	Fiches mobiles coudées
0 530 06	200/250 V~ 2P+T
0 530 10 0 530 11	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
	Prises mobiles
0 530 76	200/250 V~ 2P+T
0 530 80 0 530 81	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
0 529 86	440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques Avec collier d'amarrage Ø12 à 21,5 mm
	Fiches inclinées fixes
0 530 90 0 530 91	380/415 V~ 3P+T 3P+N+T
0 529 36	440 V~ 3P+T - 3 heures Pour conteneurs frigorifiques