

## P 17 - BT 16 et 32 A - IP 66/67

prises, fiches et prises mobiles



5 554 54

5 554 58

5 553 28

Caractéristiques techniques p. 122

IK 09  
Matière : plastique

Réf.		<b>Prises saillie</b>	
Angles possibles 5 ou 25° selon sens d'installation du boîtier. Bouchon d'obturation à commander séparément (p. 100)			
16 A	32 A		<b>200/250 V~</b>
5 553 54	5 554 54		2P+T
<b>380/415 V~</b>			
5 553 58	5 554 58		3P+T
5 553 59	5 554 59		3P+N+T

Réf.		<b>Prises à entraxes unifiés</b>	
Peuvent se fixer sur plastrons pleins ou pré-perçés (p. 126)			
16 A	32 A		<b>200/250 V~</b>
5 553 84	5 554 84		2P+T
<b>380/415 V~</b>			
5 553 88	5 554 88		3P+T
5 553 89	5 554 89		3P+N+T

Réf.		<b>Fiches mobiles droites</b>	
16 A	32 A		<b>200/250 V~</b>
5 553 24	5 554 34		2P+T
<b>380/415 V~</b>			
5 553 28	5 554 38		3P+T
5 553 29	5 554 39		3P+N+T

Réf.		<b>Prises mobiles</b>	
16 A	32 A		<b>200/250 V~</b>
5 553 04	5 554 14		2P+T
<b>380/415 V~</b>			
5 553 08	5 554 18		3P+T
5 553 09	5 554 19		3P+N+T

Réf.		<b>Fiches de tableau et fiches inclinées</b>	
Bouchon d'obturation à commander séparément (p. 100)			
16 A	32 A		<b>200/250 V~</b>
0 568 03	0 568 23		2P+T
<b>380/415 V~</b>			
0 568 07	0 568 27		3P+T
0 568 08	0 568 28		3P+N+T

Réf.		<b>Boîtes d'encastrement pour maçonnerie</b>	
IP 55. Permettent l'installation de prises à entraxes unifiés (IP 44 ou IP 66/67) à brochage IEC et/ou prise à brochage domestique réf. 0 576 71			
Boîtes d'encastrement avec plastron			
Pour 2 prises 16 A ou domestique réf. 0 576 71			
Pour 1 prise 16 ou 32 A (prise 32 A à fixer horizontalement) ou domestique réf. 0 576 71			
0 577 21			
0 577 22			

Autres configurations sur mesure  
**Voir configurateur en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)**



## P 17 - BT 63 et 125 A - IP 66/67 et IP 66/67/69

prises, fiches et prises mobiles



Connexion/  
déconnexion facilitée

Caractéristiques techniques p. 123

L'utilisation de la broche pilote permet la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche  
IK 09  
Matière : plastique  
Connexion/déconnexion facilitée

Réf.		<b>Prises saillie</b>	
Bouchon d'obturation à commander séparément pour les prises 63 A (p. 100)			
63 A	125 A		<b>380/415 V~</b>
5 555 58	5 556 58		3P+T
5 555 59	5 556 59		3P+N+T

Réf.		<b>Prises fixes - 63 A</b>	
Peuvent se fixer sur plastrons réf. 0 577 19 (p. 126)			
63 A			<b>380/415 V~</b>
5 555 88			3P+T
5 555 89			3P+N+T

Réf.		<b>Prises fixes - 125 A</b>	
125 A			<b>380/415 V~</b>
5 556 88			3P+T
5 556 89			3P+N+T

Réf.		<b>Fiches mobiles droites</b>	
63 A	125 A		<b>380/415 V~</b>
5 555 28	5 556 28		3P+T
5 555 29	5 556 29		3P+N+T

Réf.		<b>Prises mobiles</b>	
IP 66/67/69			
63 A	125 A		<b>380/415 V~</b>
5 555 08	5 556 08		3P+T
5 555 09	5 556 09		3P+N+T

Réf.		<b>Fiches inclinées</b>	
63 A	125 A		<b>380/415 V~</b>
5 555 18	5 556 18		3P+T
5 555 19	5 556 19		3P+N+T