



0 475 45



0 016 90



0 365 81



0 365 82



4 013 89

### Réf. Hublots de porte à charnières

IP 54. Cadre en aluminium anodisé  
Regard polycarbonate transparent ép. : 3 mm  
Joint néoprène. Serrure à clé 455. Ouverture 150°  
Livrés avec gabarit de perçage  
Pour appareils en façade. Protègent les appareils et évitent les manipulations intempestives

Réf.	Dim.		extérieures Prof. (mm)	du regard		Prof. utile (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)		Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 475 45	300	400	50	230	330	42
0 475 46	400	400	50	330	330	42
0 475 47	500	500	50	430	430	42
0 475 48	600	400	50	530	330	42
0 475 49	600	600	50	530	530	42

### Accessoires

#### Support isolant

0 016 90 Enclipsage sur rail  pour écrans protège-bornes


#### Ecran protège-bornes

0 016 91 Largeur 45 mm, longueur 1 m pour enclipsage sur support réf. 0 016 90

### Pochettes autocollantes pour plans

#### Ouverte - RAL 7035

Réf.	Dim. extérieures		Dim. intérieures		Prof. (mm)
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	
0 365 80	235	340	200	310	18
0 365 81	165	260	130	230	18



#### Fermée - RAL 7035

0 365 82 Rigide, plastique IP 50  
Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm

#### Transparente

0 097 99 Plastique souple A4-305 x 220 mm

### Réf. Porte Plans

4 013 89 Adhésif, se fixe sur les coffrets Atlantic et Marina ou sur les portes métal et plastique ou sur les portes Drivia 13/18 modules

### Raccordement des conducteurs de protection

#### Barres cuivre à trous taraudés

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)	Trous taraudés		Long. (mm)
			Ø mm	Pas	
0 373 88	12 x 2	110	M5	18	990
0 373 89	12 x 4	160	M5	18	990

#### 0 373 65<sup>1</sup> Connecteur pour barre 12 x 4 mm à trous taraudés

1 ou 2 conducteurs de 1,5 à 10 mm<sup>2</sup>  
(livrés avec vis Ø5 mm)



#### Barre cuivre non percée

Réf.	Section (mm)	I admissible (A)	Long. (mm)
0 373 49	12 x 4	180	991,5

#### Connecteurs pour barre 12 x 4 mm non percée

0 373 60	1,5 à 4 mm <sup>2</sup>
0 373 61	6 à 16 mm <sup>2</sup>
0 373 62	10 à 35 mm <sup>2</sup> (livrés avec vis M6 CHC 5 mm)



1 : 1 conducteur de protection par connecteur (art. 12 du décret du 14/11/89)