

Cartouches industrielles à couteaux

socles et accessoires



Informations techniques et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et IEC 60269-2

Réf.		Socles pour cartouches à couteaux		
Taille 000/00 à 3				
Base en matière plastique auto-extinguible Serrage à ressort Fixation vis ou rail				
1P sans minirupteur 0 199 42	3P sans minirupteur 0 199 43 ¹	Taille	In (A)	Raccordement
0 199 44	0 199 45 ¹	000/00	100	M8
		000/00	160	M8
1P à minirupteur 0 199 46	1P à minirupteur 0 199 47 ²	0	160	M8
0 199 48	0 199 49 ²	1	250	M10
0 199 50	0 199 51 ²	2	400	M10
	0 199 52 ²	3	630	M12
Taille 4				
Base en bakélite. Serrage forcé Fixation vis				
1P à minirupteur 0 199 53 ²		In (A)	Raccordement	
		1250	M12	

Poignée de manipulation
0 199 02 Pour toutes cartouches, toutes tailles

Accessoires			
Pour socles sans minirupteur			
Kits de cloisons de séparation et de jumelage			
Permettent d'associer des socles 1P ensemble et de réaliser la séparation électrique entre pôles			
	Pour socle taille	Nb de cloisons	Nb d'accessoires de jumelage
0 199 30	000/00	2	0
0 199 31	0	2	2
0 199 32	1/2	2	2
0 199 33	3	2	2
0 199 19	4	1	0
Kits de protection			
Protection contre les contacts fortuits Kits composés de cloisons de séparation, d'accessoires de jumelage et de caches de protection (fusibles et bornes)			
	Pour socle taille	Accessoire de jumelage	
0 199 35	000/00	sans	
0 199 36	0	avec	
0 199 37	1	avec	
0 199 38	2	avec	

1 : Livré avec 2 cloisons de séparation
2 : Socle avec minirupteur (10 A - 250 V~) pour cartouche à percuteur avec signalisation "présence et fusion cartouche"

Accédez à la fiche technique
Socles pour cartouches industrielles à couteaux
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Cartouches industrielles à couteaux

type gG



Informations techniques, courbes et cotes **catalogue en ligne**

Conformes aux normes NFC 60-200-2 et NF HD/IEC 60269-2
HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.		Cartouches à couteaux type gG (gL)			
Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits					
Taille 00					
	Avec voyant	Calibre (A)	Tension A (V)	Pouvoir de coupure (A)	
0 163 18		25	500	120000	
0 163 20		32	500	120000	
0 163 22		35	500	120000	
0 163 25		40	500	120000	
0 163 30		50	500	120000	
0 163 35		63	500	120000	
0 163 40		80	500	120000	
0 163 45		100	500	120000	
0 163 50		125	500	120000	
0 163 55		160	500	120000	
Taille 0					
	Avec voyant				
0 168 35	0 169 35	63	500	120000	
0 168 40	0 169 40	80	500	120000	
0 168 45	0 169 45	100	500	120000	
0 168 50	0 169 50	125	500	120000	
0 168 55	0 169 55	160	500	120000	
0 168 60 ¹		200	500	120000	
Taille 1					
0 173 50	0 174 50	125	500	120000	
0 173 55	0 174 55	160	500	120000	
0 173 60	0 174 60	200	500	120000	
0 173 65	0 174 65	250	500	120000	
Taille 2					
0 178 60	0 179 60	200	500	120000	
0 178 65	0 179 65	250	500	120000	
0 178 70	0 179 70	315	500	120000	
0 178 75	0 179 75	400	500	120000	
Taille 3					
	Avec percuteur				
0 181 75		500	500	120000	
0 181 80		630	500	120000	
Taille 4					
Avec encoche sur couteau pour serrage forcé					
0 185 80		630	500	120000	
0 185 85		800	500	120000	
0 185 90		1000	500	120000	
0 185 95 ¹		1250	500	120000	

1 : Surcalibrage non normalisé

Accédez à la fiche technique
Cartouches industrielles à couteaux Type gG
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr