

# Osmoz composables : têtes non lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation (suite)



0 239 91



0 239 89




0 238 61

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage  
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Applications spéciales
	<b>Manipulateurs IP 65</b>
	Livrés avec étrier 3 positions S'utilisent avec bloc 0 229 56 à commander séparément (p. 282)
0 239 90	2P à rappel
0 239 92	2P à rappel, verrouillé en 0
0 239 91	2P stable
0 239 93	2P stable, verrouillé en 0
0 239 96	4P à rappel
0 239 98	4P à rappel, verrouillé en 0
0 239 97	4P stable
0 239 99	4P stable, verrouillé en 0
	<b>Bouton potentiométrique IP 65</b>
0 239 89	Potentiomètre non fourni
	<b>Bouton à armement mécanique (BAM) IP 65</b>
	Tête à impulsion, bouton affleurant Course 10 mm Ne nécessite pas l'usage d'un bloc Longueur de réglage de 26 à 46 mm panneau / bloc
0 238 61	● Rouge
0 238 62	● Vert
0 238 63	● Bleu
0 238 66	● Noir



# Osmoz composables : têtes lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation



IP 69 (voir p. 1151)

Tête + étrier (p. 282) + bloc (p. 282)



Tête + sous-ensemble (p. 281)



0 240 02



0 240 73



0 240 09

Caractéristiques techniques p. 284 et catalogue en ligne

Equipées d'une bague de serrage  
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Têtes à impulsion
	<b>Affleurant IP 69</b>
0 240 00	○ Blanc
0 240 01	● Rouge
<b>0 240 02</b>	● Vert
0 240 03	● Bleu
0 240 04	● Jaune
	<b>Dépassant IP 69</b>
0 240 11	● Rouge
0 240 12	● Vert
	<b>Têtes double touches</b>
	<b>Affleurant/Affleurant</b>
	Rouge marqué "0", vert marqué "I"
0 240 70	● ● Vert/Rouge IP 66
	<b>Affleurant/Dépassant</b>
	Rouge marqué "0", vert marqué "I"
0 240 73	● ● Vert/Rouge IP 66
0 240 76	● ● Vert/Rouge IP 67
	<b>Affleurant/Affleurant</b>
	Sans marquage
0 240 71	● ● Vert/Vert IP 66
	<b>Têtes "pousser-pousser"</b>
	Têtes à accrochage
	<b>Affleurant IP 69</b>
0 240 21	● Rouge
0 240 22	● Vert
	<b>Dépassant IP 69</b>
0 240 26	● Rouge
0 240 27	● Vert
	<b>Têtes "super-affleurant"</b>
	Trou de perçage Ø30 mm Le bouton ne dépasse que de 3 mm
	<b>Impulsion IP 66</b>
0 240 08	● Rouge
0 240 09	● Vert
	<b>"Pousser-pousser" IP 66</b>
	Têtes à accrochage
0 240 40	● Rouge
0 240 49	● Vert