

DPX³-AB

disjoncteurs de branchement version Enedis de 90 à 400 A



4 207 32



4 207 33

DPX³ magnétique seul

disjoncteurs pour la protection des moteurs jusqu'à 400 A



4 207 13

S'installent en aval d'un DPX-IS pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA

Commande frontale

Appareils pré-étalonnés

Réglages thermiques plombables

36000 A de pouvoir de coupure

Cache-bornes plombables (à commander séparément)

Bornes à cage livrées avec l'appareil

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Assurent la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des moteurs triphasés

Conformes à la norme NF IEC 60947-2

Reçoivent les auxiliaires (p. 387 et 395)

Réf. DPX³ 250 AB

4P
4 207 30 **130 A**
Réglages thermiques 60 à 130 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

4 207 32 **240 A**
Réglages thermiques 140 à 240 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

DPX³ 250 AB différentiels

Sensibilité réglable : 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
Déclenchement réglable : 0 - 0,3 - 1 - 3 s
(0 s uniquement avec sensibilité 0,03 A)
Différentiel électronique intégré avec affichage LCD

4P
4 207 31 **130 A**
Réglages thermiques 60 à 130 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

4 207 33 **240 A**
Réglages thermiques 140 à 240 A
Magnétique bas réglé en usine à 600 A

DPX³ 400 AB

Reçoivent les blocs différentiels DPX³ 630 (p. 384)

4P
4 225 96 **400 A**
Déclencheurs électroniques S2, réglables de 260 à 400 A

4 225 97 Sans mesure intégrée
Avec mesure intégrée

Bornes à vis pour cosses

4 210 80 Pour DPX³ 250 AB et DPX³ 250 AB différentiels
Jeu de 4 bornes

Batteries pour DPX³

4 210 82 Lot de batteries de rechange pour un disjoncteur

Réf. DPX³ 160

Magnétique fixe

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³

Livrés avec bornes à cage, raccordement 70 mm² maxi en câble souple et jusqu'à 95 mm² avec accessoire

Pouvoir de coupure Icu 16 kA (400 V~)

3P In (A)	Réf.
16	4 207 10
25	4 207 11
50	4 207 12
63	4 207 13

Pouvoir de coupure Icu 25 kA (400 V~)

16	4 207 14
25	4 207 15
50	4 207 16
63	4 207 17

DPX³ 250

Magnétique réglable

Se montent sur rail ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³

Livrés avec bornes à cage, raccordement 95 mm² maxi en câble souple et jusqu'à 120 mm² avec accessoire

Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)

3P In (A)	Réf.
100	4 207 18
160	4 207 19
200	4 207 20
250	4 207 21

Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)

100	4 207 22
160	4 207 23
200	4 207 24
250	4 207 25

DPX³ 630 électronique

Magnétique réglable

Se montent sur platine dans les coffrets et armoires XL³

Pouvoir de coupure Icu 36 kA (400 V~)

3P In (A)	Réf.
320	4 226 08
400	4 226 09

Pouvoir de coupure Icu 70 kA (400 V~)

320	4 226 10
400	4 226 11