





Choix des barres cuivre plates et en C

répartition standard

			≤ 400 A		≤ 800 A		≤ 1000 A		≤ 1600 A				≤ 4000 A				≤ 6300 A					
			 réf. 0 373 10		 réf. 0 373 15		 réf. 0 373 20/90		 réf. 0 373 21/91		réf. 0 373 22/23 - 0 373 92 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 24/25 - 0 373 93 barres à chant barres à plat				réf. 0 373 12/13 barres à chant barres à plat			
Réf.	Section (mm)	Nb de barres par pôle	I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)		I (A)			
			IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30	IP ≤ 30	IP > 30		
0 374 34	18 x 4	1	245	200	245	200	245	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 38	25 x 4	1	280	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 18	25 x 5	1	330	270	330	270	330	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 19	32 x 5	1	450	400	450	400	450	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0 374 40	50 x 5	1	-	-	-	-	700	630	700	630	700	630	430	350	700	630	500	420	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150	1000	650	510	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0 374 41	63 x 5	1	-	-	-	-	800	700	800	700	800	700	500	400	800	700	600	500	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1350	1150	770	590	1380	1180	750	630	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	1600	1100	1000	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2350	1950	1350	1200	-	-	-	
0 374 59	75 x 5	1	-	-	-	-	-	-	950	850	950	850	600	475	950	850	700	600	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	1300	890	700	1600	1400	1000	850	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2200	1900	1250	1100	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2700	2300	1600	1400	-	-	-	
0 374 43	80 x 5	1	-	-	-	-	-	-	1050	900	1000	900	630	500	1000	900	750	630	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1650	1450	940	740	1700	1480	1050	900	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2350	2000	1300	1150	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2850	2400	1650	1450	-	-	-	
0 374 46	100 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	1050	750	580	1250	1050	850	700	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1900	1600	1120	900	2050	1800	1200	1050	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2900	2450	1600	1400	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3500	2900	1900	1650	-	-	-	
-	125 x 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1450	1270	1000	800	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2150	1450	1250	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	2900	1800	1600	-	-	-	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3450	2150	1950	-	-	-	
	80 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1460	1270	1150	950	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	2150	1700	1500	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3450	2900	2500	2000	-	-	-	
	100 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1750	1500	1350	1150	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3050	2550	2000	1650	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4150	3500	2900	2400	-	-	-	
	120 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	1750	1650	1450	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	2950	2500	2000	-	-	-	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4800	4000	3500	3000	-	-	-		
200 x 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3300	3000	2750	2400	
	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5200	4800	3600	3250	
	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	6400	5400	4800	

Barres cuivre et accessoires



Répartition "standard"

Réf.	Barres cuivre	Plates rigides à trous taraudés			
0 373 88	12 x 2	110	80	M5	990
0 373 89	12 x 4	160	125	M5	990
0 374 33	15 x 4	200	160	M6	990
0 374 34	18 x 4	245	200	M6	990
0 374 38	25 x 4	280	250	M6	990
0 374 18	25 x 5	330	270	M6	1750
0 374 19	32 x 5	450	400	M6	1750

Réf.	Plates rigides à trous lisses
0 374 40	50 x 5 700 630 10,5 - 6,5 1750
0 374 41	63 x 5 800 700 10,5 - 8,5 1750
0 374 59	75 x 5 950 850 10,5 - 6,5 1750
0 374 43	80 x 5 1000 900 10,5 - 6,5 1750
0 374 46	100 x 5 1250 1050 10,5 - 6,5 1750

Réf.	Souples
0 374 10	13 x 3 200 160
0 374 67	20 x 5 400 250
0 374 11	24 x 4 400 250
0 374 12	32 x 5 630 400
0 374 57	50 x 5 850 630
0 374 58	50 x 10 1250 1000

- Accessoires**
- 0 373 11 Profilé isolant**
Profilé isolant pour barres cuivre plates 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5 et 32 x 5 mm, longueur 1 m
Livré avec clips de fixation
 - 0 372 99 Etiquettes autocollantes "Tension dangereuse"**
Pochette de 5 étiquettes de 56 mm et 5 étiquettes de 80 mm
Conformes à la NF X 08-003 "symbole 50016"
 - 0 367 74 Vis**
Vis isolante M6 x 10
 - 0 367 75 Vis**
Vis M6-10 HF avec rondelle contact
 - Clips-écrous**
Pour bâtis d'armoire et traverses perforées
Avec picots assurant la continuité des masses
Livrés sans vis
 - 0 477 12** Pour vis M6
 - 0 477 13** Pour vis M8

Jeux de barres aluminium VX³
p. 412

