


# Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 25 kA

## courbe C - protection des départs



Protection des départs




4 097 55

Manette orange = 25 kA



4 097 72



4 097 82



4 098 03

Caractéristiques techniques p. 546  
Performance des disjoncteurs p. 547

Pouvoir de coupure :

25 kA - EN 60947-2 - 400 V~

Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées (p. 542)

Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis

Réf.	Unipolaires 230/400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 097 52	2	1
4 097 53	6	1
4 097 54	10	1
4 097 55	16	1
4 097 56	20	1
4 097 57	25	1
4 097 58 <sup>1</sup>	32	1,5
4 097 59 <sup>1</sup>	40	1,5
4 097 60 <sup>1</sup>	50	1,5
4 097 61 <sup>1</sup>	63	1,5
4 097 62 <sup>1</sup>	80	1,5
4 097 63 <sup>1</sup>	100	1,5
4 097 64 <sup>1</sup>	125	1,5

Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel

Réf.	Bipolaires 230/400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 097 65	2	2
4 097 66	6	2
4 097 67	10	2
4 097 68	16	2
4 097 69	20	2
4 097 70	25	2
4 097 71	32	2
4 097 72 <sup>1</sup>	40	3
4 097 73 <sup>1</sup>	50	3
4 097 74 <sup>1</sup>	63	3
4 097 75 <sup>1</sup>	80	3
4 097 76 <sup>1</sup>	100	3
4 097 77 <sup>1</sup>	125	3

Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel  
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 540-541)  
Pouvoir de coupure en 230 V~ : 50 kA selon EN 60947-2

Réf.	Tripolaires 400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 097 78	2	3
4 097 79	6	3
4 097 80	10	3
4 097 81	16	3
4 097 82	20	3
4 097 83	25	3
4 097 84 <sup>1</sup>	32	4,5
4 097 85 <sup>1</sup>	40	4,5
4 097 86 <sup>1</sup>	50	4,5
4 097 87 <sup>1</sup>	63	4,5
4 097 88 <sup>1</sup>	80	4,5
4 097 89 <sup>1</sup>	100	4,5
4 097 90 <sup>1</sup>	125	4,5

Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tripolaire réf. 4 049 42/43 ou câblage traditionnel  
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 540-541)

Réf.	Tétrapolaires 400 V~	
Vis/vis	In (A)	Nbre de modules
4 097 91	2	4
4 097 92	6	4
4 097 93	10	4
4 097 94	16	4
4 097 95	20	4
4 097 96	25	4
4 097 97 <sup>1</sup>	32	6
4 097 98 <sup>1</sup>	40	6
4 097 99 <sup>1</sup>	50	6
4 098 00 <sup>1</sup>	63	6
4 098 01 <sup>1</sup>	80	6
4 098 02 <sup>1</sup>	100	6
4 098 03 <sup>1</sup>	125	6


Pour peigne HX<sup>3</sup> traditionnel tétrapolaire réf. 4 049 44/45 ou câblage traditionnel  
Acceptent les blocs différentiels adaptables (p. 540-541)

1 : Non peignable

Commandes déportées p. 543



Auxiliaires et commandes motorisées DX<sup>3</sup> p. 542



Disjoncteurs courbe Z  
Voir catalogue en ligne sur [legrand.fr](http://legrand.fr)