



Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 638
Tableau de choix plaques et supports p. 646-647

| Réf. | Chargeurs USB |
|------------------------------|---|
| | Conformes à la norme IEC 62684-2011-01 Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank rapidement Libèrent un puits de prises Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum Bornes à vis 2 x 2,5 mm ² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T Livrés sans cordon 230 V - 5 V = |
| JUIN 2020 0 674 67 | 1 USB - Type-C - 3 A / 30 W Power Delivery Type-C |
| 0 674 66 | 2 USB - Type-C - 3 A / 15 W Type-C |
| 0 674 65 | 1 USB Type-A et 1 USB Type-C - 3 A / 15 W Type-A + Type-C |
| 0 674 62 | 2 USB - Type-A - 2,4 A / 12 W Type-A Peut être équipé : - d'un enjoliveur version sans fil - induction (p. 638) - d'un enjoliveur version standard (p. 638) |

| Réf. | Enjoliveur pour chargeur sans fil - induction + chargeur USB Type-A |
|----------|--|
| 0 681 18 | Permet le chargement rapide et sans fil d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction Φ Enjoliveur à clipser sur le chargeur 2 USB réf. 0 674 62 ou sur prise de courant + chargeur 2 USB 3 A réf. 0 671 06 pour fonction chargeur sans fil - induction Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power consortium) Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM) Répond aux exigences de protection des personnes relatives aux champs électro-magnétiques (référentiel INCNIRP) Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (Zigbee, TNT, GSM 4G, ...) Equipé de 2 antennes à induction garantissant un appairage rapide du Smartphone Rendement énergétique > 85 % Chargeur sans fil - induction 1 A/5 W avec un port USB 2,4 A/12 W Type-A pour alimenter un second terminal Montage possible en multiposte horizontal Finition métallisée Dim. : 136,5 x 70 x 56,5 mm |

| Réf. | Prise de courant Surface 16 A + chargeur USB Type-C |
|----------------------------------|--|
| | Permet le branchement d'un terminal et la charge d'une tablette ou d'un smartphone en charge rapide Chargeur USB Type-C 1,5 A - 5 V/7,5 W intégré en face de la prise Bornes automatiques repiquables 3 x 2,5 mm ² Auto-protégé contre les surtensions Livrée complète avec support vis/griffes et enjoliveur Compatible avec montage en multipostes |
| 0 681 27 0 684 27 0 679 27 | ○ Blanc ● Titane ● Graphite |

| Réf. | Prise de courant + chargeur USB Type-A précâblés |
|----------|---|
| 0 671 06 | 2P+T + 2 USB - Type-A - 3 A / 15 W Prise 2P+T Surface + chargeur 2 USB Type-A 230 V - 5 V = - 3 A / 15 W Peut être équipé : - d'un enjoliveur Surface + 1 enjoliveur version sans fil - induction - d'un enjoliveur Surface + 1 enjoliveur 2 USB standard Se monte sur support réf. 0 802 52 avec plaque 2 postes (p. 646-647) S'installe dans boîte d'encastrement 2 postes |

Chargeur sans fil - induction 15 W intégré dans mobilier, **p. 884**