

Carillons et boutons poussoirs



0 675 41 + enjoliveur + plaque
Corian® Gougé 0 690 21



0 416 50



0 416 45



0 416 47

Réf. Carillons encastrés Céliane

Carillons d'ambiance lumineux Céliane
Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer
2 entrées différentes, 13 mélodies au choix
1 mélodie différente par entrée
Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m
Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation
du carillon
Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons
en face avant

0 675 42



Alimentation 8-12 V \sim - 50 Hz avec commande
en TBTS, (utiliser transformateur) 8 VA réf. 4 130 91
(p. 561) ou réf. 0 420 25 (p. 671)

Fonctionne avec boutons-poussoir Céliane
réf. 0 670 31 (p. 652) ainsi que bouton-poussoir
réf. 0 416 47 et lampe réf. 0 898 26 (p. 789)

0 675 41



Alimentation 230 V \sim - 50 Hz
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 0 670 31
et lampes réf. 0 676 86 ainsi que bouton-poussoirs
réf. 0 416 45 et lampe réf. 0 898 21 (p. 789)

Carillons électromécaniques

Coloris blanc
Son acoustique : 75 dB à 1 m

Carillons 8-12 V \sim

Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux
réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47
Utiliser un transformateur 8 VA réf. 4 130 91 (p. 561)
ou réf. 0 420 25 (p. 671)

0 416 50

Emballage traditionnel
Dim. : 116 x 116 x 48 mm

0 942 64

Carillon fonctionnant également avec des piles
Emballage brochable
Dim. : 105 x 170 x 52 mm

Carillon 110-230 V \sim

0 416 51

Carillon 2 tons - 50/60 Hz
Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 0 416 45
Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Carillons 230 V \sim

50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II
Fonctionnent avec boutons-poussoirs non lumineux
réf. 0 416 46 ou lumineux réf. 0 416 45/47

0 416 52

Emballage traditionnel
Dim. : 116 x 116 x 48 mm

0 942 65

Emballage brochable
Dim. : 116 x 116 x 48 mm

Réf. Boutons-poussoirs Salsa

Fixation à vis en saillie

0 416 46

Bouton-poussoir huisserie IP 30 - IK 05
Non lumineux U max. : 24 V
Dim. : 50 x 25 x 20 mm

0 416 45

Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 05
Lumineux U max. : 230 V
Lampe néon réf. 0 898 21 (p. 789) non fournie
Classe II. Dim. : 70 x 35 x 24 mm

0 416 47

Bouton-poussoir porte-étiquette IP 44 - IK 05
Lumineux U max. : 24 V
Lampe à incandescence réf. 0 898 26 (p. 789) non fournie
Dim. : 70 x 70 x 25 mm

Poussoirs Appareillage saillie

0 860 09

Poussoir porte-étiquette
Avec contact inverseur (NO + NF)
Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06

0 860 85

Poussoir étroit
Contact à fermeture (NO)

0 860 88

Poussoir étroit à voyant - Contact à fermeture (NO)
Devient lumineux avec lampe réf. 0 899 01/02/06

