

Appliques Fluolux²

pour sanitaires, ERP et établissements de santé



118518



128702

Classe I (appliques avec prises à puits affleurant) et II. 850 °C/30 sec.

Appliques standards : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07

Appliques anti-vol protect : polycarbonate IP 41 - IP 44 / IK 04 - IK 07

Pose horizontale par simple clipsage sur patère commune (livrée avec l'applique)

Version anti-vol protect avec vis anti-démontage

Lieux d'application : foyers et logements étudiants, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

Réf. Appliques standards 484 mm - fluo avec douille 2G11

Puissance source : 18 W
Consommation totale : 19 W
Flux lumineux : 1200 lm
Température couleur : 4000 K

IP 44

- 118511 Applique seule - IK 07
- 118513 Applique + Inter - IK 04
- 118515 Applique + Prise rasoir avec transfo - IK 04

IP 41

- 118520 Applique + Inter auto IR - IK 04
- 118524 Applique + Inter à tirette - IK 04
- 118518 Applique + Prise 2P+T puits affleurant - IK 04
- 118538 Applique + Prise 2P+T à volet - IK 04

Réf. Appliques protect 484 mm - fluo avec douille 2G11

Puissance source : 18 W
Consommation totale : 19 W
Flux lumineux : 1200 lm
Température couleur : 4000 K

IP 44

- 118512 Applique seule - IK 07
- 118527 Applique + Inter - IK 04
- 118529 Applique + Prise rasoir avec transfo - IK 04

IP 41

- 118528 Applique + Inter auto IR - IK 04
- 118533 Applique + Prise 2P+T puits affleurant - IK 04
- 118531 Applique + Prise 2P+T à volet - IK 04

Réf. Appliques standards 816 mm - fluo avec douille G5

Puissance source : 24 W
Consommation totale : 24 W
Flux lumineux : 1750 lm
Température couleur : 4000 K

IP 44

- 128702 Applique seule - IK 07
- 128704 Applique + Inter - IK 04
- 128706 Applique + Prise rasoir avec transfo - IK 04

IP 41

- 128712 Applique + Inter auto IR - IK 04
- 128713 Applique + Inter à tirette - IK 04
- 128709 Applique + Prise 2P+T puits affleurant - IK 04
- 128738 Applique + Prise 2P+T à volet - IK 04

Réf. Appliques protect 816 mm - fluo avec douille G5

Puissance source : 24 W
Consommation totale : 24 W
Flux lumineux : 1750 lm
Température couleur : 4000 K

IP 44

- 128703 Applique seule - IK 07
- 128721 Applique + Inter - IK 04
- 128723 Applique + Prise rasoir avec transfo - IK 04

Outil

- 118990 Pour vis Torx à béton



Appliques pour tête de lit
p. 987



Ecodétecteurs p. 877

