

Mosaic™

fonctions de signalétique lumineuse, hublots, ronfleurs et sonnerie



0 785 20

Exemples d'étiquettes personnalisées à imprimer sur catalogue en ligne

0 785 11

0 785 12



0 785 10

0 785 60

Tableau de choix boîtes, supports et plaques p. 910-911

Toutes les fonctions lumineuses sont équipées de LEDs de très faible consommation avec une durée de vie estimée à 100000 heures

Réf.	Signalétique lumineuse 230 V~
	Mécanismes intégrant des LEDs et une fenêtre pivotante pouvant accueillir des étiquettes Possibilité d'imprimer des étiquettes sur catalogue en ligne Pour papier d'impression standard ou transparent
	1 état - 2 modules 2 niveaux de puissance au choix (0,2 W ou 1 W)
0 785 20	Signalétique à LEDs blanches
0 785 21	Signalétique à LEDs bleues
	2 états - 2 modules
0 785 24	Signalétique à LEDs 2 états au choix vert ou rouge configurables sur le mécanisme (1 W)
	1 état - 5 modules
0 785 22	Signalétique à LEDs blanches (1 W)
0 785 23	Signalétique à LEDs bleues (1 W)



Réf.	Détecteur de balisage
	Mécanisme équipé d'une cellule de détection infrarouge et d'un faisceau de LEDs Permet de se repérer dans l'obscurité, d'éclairer un obstacle ou un changement de niveau La fonction est équipée d'un signal sonore débrayable Champ de détection 180° Portée 6 m 2 modules
0 785 11	○ Blanc



Réf.	Voyant de balisage autonome
	Lors d'une coupure de courant, éclaire automatiquement grâce à une LED blanche de forte puissance (autonomie : 1 h) Éclairage circulaire par LED bleue en mode veille Complète le système d'éclairage de sécurité normatif pour répondre à des exigences élevées (crèches, santé, accessibilité, maison de retraite...) Possibilité de coupure par télécommande réf. 0 625 20/21 (p. 1091) 2 modules
0 785 12	○ Blanc



Réf.	Voyants antimicrobiens
	Pour fonctions témoin et lumineuse Livrés avec 4 étiquettes de couleur (rouge, orange, vert et bleu) 1 module Antimicrobien ⁽¹⁾
	Simples
0 785 01	230 V (1 W)
0 785 51	12-24 V (0,2 W)
	Doubles
0 785 02	230 V (1 W)
0 785 52	12-24 V (0,2 W)



Réf.	Hublot de balisage antimicrobien
	Pour balisage de plinthe 230 V - 0,2 ou 1 W 2 modules
0 785 10	○ Blanc antimicrobien ⁽¹⁾



Réf.	Hublots
	2 modules
	12-24 V~ / = - 0,6 W
0 785 60	● Rouge
0 785 61	○ Blanc
0 785 62	● Vert
0 785 63	● Bleu
	230 V~ (0,2 ou 1 W)
0 785 70	● Rouge
0 785 71	○ Blanc
0 785 72	● Vert
0 785 73	● Bleu



Réf.	Ronfleurs
	Niveau sonore 70 dB à 1 m 2 modules
	8 V~ - 50/60 Hz - Conso : 370 mA
0 766 40	○ Blanc
	230 V~ - 50/60 Hz - Conso : 25 mA
0 766 41	○ Blanc



Réf.	Sonnerie à timbre électronique
	Niveau sonore 80 dB à 1 m 12-24-48 V~ - Conso : 5-9-17 mA 2 modules
0 766 42	○ Blanc



1 : Contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Voyant lumineux pour support p. 874

Étiquettes à imprimer sur **catalogue en ligne**

Alarme technique Mosaic p. 1127

Solutions pour maisons de retraite et établissements de santé p. 986