



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LUMINAIRES

LCIE N°: 621145A

Délivrée à :
Delivered to: **SARLAM**
54, rue du Général de Gaulle - 28240 BELHOMERT - FRANCE

Site de fabrication :
Factory: **1200LU**

Produit :
Product: Hublots
Fixed general purpose luminaires

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any): **SARLAM**

Modèle, type, référence :
Model, type, reference: Séries CHARTRES LED
Voir annexe 1

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics: Classe II, IP 54, IP55, 230V, 50Hz, LED
Voir annexe 1

Informations complémentaires :
Additional information: /

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with: EN 60598-1:2008 +A11:2009
EN 60598-2-1:1989

Documents pris en compte :
Relevant documents: LCIE n° 110396-621137

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary): /

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-11-27

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date: -



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



L C I E

Annexe 1



LCIE n°621145A

Séries CHARTRES LED

Référence de type	Référence	Version	Temp	Taille	Type	Couleur	IP	IK		
LXC01	514 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Blanc	54	04		
	514 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Noir				
	514 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Gris				
	554 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Blanc				
	554 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Noir				
	554 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Gris				
	574 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Blanc				
	574 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Noir				
	574 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Gris				
	644 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Blanc				
	644 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Noir				
	644 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Gris				
	664 201	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Blanc				
	664 211	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Noir				
	664 221	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Gris				
	614 901	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Blanc				
	614 911	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Noir				
	614 921	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	STD	Gris				
	714 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Blanc				
	714 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Noir				
	714 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Gris				
	615 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Blanc				
	615 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Noir				
	615 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Gris				
754 541	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Blanc					
754 551	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Noir					
754 561	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 1	AV	Gris					
LXC02	524 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	STD	Blanc	54	04		
	524 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	STD	Noir				
	524 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	STD	Gris				
	624 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	STD	Blanc	55	09		
	624 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	STD	Noir				
	624 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	STD	Gris				
	724 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	AV	Blanc		10		
	724 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	AV	Noir				
	724 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	AV	Gris				
	625 701	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	AV	Blanc				
	625 711	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	AV	Noir				
	625 721	Allumage ON/OFF	4000 K	Taille 2	AV	Gris				
LXC03	514 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Blanc	54	04		
	514 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Noir				
	514 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Gris				
	554 401	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Blanc				
	554 411	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Noir				
	554 421	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Gris				
	574 741	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Blanc				
	574 751	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Noir				
	574 761	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Gris				
	644 401	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Blanc				
	644 411	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Noir				
	644 421	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Gris				
	664 251	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Blanc				
	664 261	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Noir				
	664 271	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Gris				
	614 951	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Blanc				
	614 961	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Noir				
	614 971	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	STD	Gris				
	714 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Blanc	55	09		
	714 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Noir				
	714 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Gris				
	615 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Blanc			10	
	615 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Noir				
	615 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Gris				
754 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Blanc					
754 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Noir					
754 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 1	AV	Gris					
LXC04	524 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	STD	Blanc			54	04
	524 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	STD	Noir				
	524 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	STD	Gris				
	624 401	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	STD	Blanc	55	09		
	624 411	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	STD	Noir				
	624 421	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	STD	Gris				
	724 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	AV	Blanc		10		
	724 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	AV	Noir				
	724 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	AV	Gris				
	625 501	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	AV	Blanc				
	625 511	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	AV	Noir				
	625 521	Allumage ON/OFF	6500 K	Taille 2	AV	Gris				

Signature



L C I E

Annexe 1

LBC04	524 502	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	STD	Blanc	54	04
	524 512	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	STD	Noir		
	524 522	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	STD	Gris		
	624 402	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	STD	Blanc	55	09
	624 412	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	STD	Noir		
	624 422	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	STD	Gris		
	724 502	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	AV	Blanc		
	724 512	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	AV	Noir		
	724 522	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	AV	Gris		
	625 502	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	AV	Blanc	10	
	625 512	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	AV	Noir		
	625 522	Gradation + entrée auxiliaire	6500 K	Taille 2	AV	Gris		

