



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 609042A

Délivrée à:
Delivered to: **LEGRAND France**
6, Rue Paul Nouel BP 8 - 76770 MALAUNAY - FRANCE

Site de fabrication :
Factory : **RAMAC** (1797MO)
Autostrada Bucarest -Pitesti km97 - CASTEASCA COSERI -
ROUMANIE

Produit:
Product: **Bloc de jonction pour conducteur en cuivre**
Terminal blocks for copper conductors

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **LEGRAND**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: **Gamme/Series Viking**
Type 372 xx

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: **Voir au verso / See overleaf**

Informations complémentaires:
Additional informations: **Voir au verso / See overleaf**
Mise à jour suite à l'évolution de la norme et suppression d'un site de fabrication / Update further to the evolution of the standard and removal of a factory

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: **EN 60947-7-1:2009**

Documents pris en compte:
Relevant documents: **Rapports d'essai / Test reports LCIE n° 87694-580214, n° 87694-580214A à/to 87694-580214H, 105362-609041, 105362-609041A à/to 105362-609041H**

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): **Licence n° 580218A2 du 2009-09-29**

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2011-06-06

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer



Gamme / Series Viking 372 ..Montage sur rail / *mounting on rail* TH35-7.5 ou/ou TH35-15Corps en PA 6/6 (Gris, gris foncé, bleu, orange) / *Body in PA 6/6 (Grey, dark grey, blue, orange)*Bornes sans vis avec ou sans préparation des conducteurs / *Screwless-type terminals for unprepared or prepared conductors*Température assignée / *Rated temperature* : -5°C à +40°C

Section <i>Cross-section</i> (mm²)	Références <i>References</i>	Ue=Ui (V) / Uimp (kV)	Courant assigné <i>Rated current</i> (A)	Capacité assignée de raccordement <i>Rated connecting capacity (mm²)</i>		Notes
				Conducteurs souples <i>Flexible conductors</i>	Conducteurs rigides <i>Rigid conductors</i>	
4	372 60	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 00	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 20	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 40	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 41	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 42	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 46	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 47	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 61	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 01	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 21	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 43	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 44	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 69	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 09	800 / 8	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
6	372 62	800 / 8	41	0.5 to 6	0.5 to 6	
6	372 02	800 / 8	41	0.5 to 6	0.5 to 6	
10	372 63	800 / 8	57	0.75 to 10	0.75 to 10	
10	372 03	800 / 8	57	0.75 to 10	0.75 to 10	
16	372 64	800 / 8	76	4 to 16	4 to 16	
16	372 04	800 / 8	76	4 to 16	4 to 16	
4	372 67	500 / 6	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 07	500 / 6	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 68	500 / 6	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 08	500 / 6	32	0.5 to 4	0.5 to 6	
4	372 54	500 / 6	1	0.5 to 4	0.5 to 4	
4	372 55	500 / 6	1	0.5 to 4	0.5 to 4	
4	372 56	500 / 6	1	0.5 to 4	0.5 to 4	
2.5	372 82 = 372 80 + 37516	500 / 6	15	0.5 to 2.5	0.5 to 2.5	(1)
2.5	372 83 = 372 80 + 37517	500 / 6	15	0.5 to 2.5	0.5 to 2.5	(1)
2.5	372 84 = 372 80 + 37518	500 / 6	15	0.5 to 2.5	0.5 to 2.5	(2)
2.5	372 85	500 / 6	15	0.5 to 2.5	0.5 to 2.5	(3)
2.5	372 86	500 / 6	15	0.5 to 2.5	0.5 to 2.5	(3)

(1): Bloc de jonction sectionnable constitué du bloc ouvert 37280 + préhenseur 375 .. / *Disconnect terminal block composed of open block 37280 + prong tool 375..*(2): Bloc de jonction sectionnable constitué du bloc ouvert 37280 + mini-sectionneur 37518 / *Disconnect terminal block composed of open block 37280 + mini-disconnector 37518*(3): Bloc de jonction sectionnable / *Disconnect terminal block*

Couvre toute nouvelle référence de produit identique en tout point à l'un des modèles du tableau sauf pour la couleur ou la teinte qui peut être différente.

Covers each new product reference fully identical with one of the models listed in the table but the colour or the tint which can be different.

