

cajas estancas Plexo IP 55

cajas estancas Plexo IP 55

cierre por 1/4 de vuelta



0921 00



0921 04



0921 36



0921 38

Cajas: Poliestireno
 Tapas: Polietileno
 Color gris RAL 7035
 Temperatura de utilización: -25° a +40 °C (Prueba de 7 días a 70 °C según CEI 998-2-5)
 Autoextinguible 650° (Según NFC 20-455) (EN 60695 2-10)
 Entradas de cables y tubos por conos multidímetro (refs. 0921 00/01/04/26/36) con indicación de los diámetros y numerada para facilitar el reconocimiento de las líneas
 Sin entradas (refs. 0921 28/38)
 Suministradas con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación

Cajas: Poliestireno
 Tapas: Polietileno
 Color gris RAL 7035
 Temperatura de utilización: -25° a +40 °C (Prueba de 7 días a 70 °C según CEI 998-2-5)
 Autoextinguible 650° (Según NFC 20-455) (EN 60695 2-10)
 Entradas de cables y tubos por conos multidímetro (refs. 0921 00/01/04/26/36) con indicación de los diámetros y numerada para facilitar el reconocimiento de las líneas
 Sin entradas (refs. 0921 28/38)
 Suministradas con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación

Emb	Ref.	Cajas redondas IP 55 - IK 07 cierre a presión
100	0921 00	Cierre a presión y apertura con un destornillador Fijación por espárrago (5 mm ø máximo) o por tornillos ø 7 mm 60 de ø - altura 40 mm* Con 4 conos (ref. 0919 10)
100	0921 01	70 de ø - altura 45 mm* Con 4 conos (ref. 0919 10)

Emb	Ref.	Cajas cuadradas IP 55 - IK 07 cierre a presión
100	0921 04	Recuperación de verticalidad (hueco de fijación oval) 65 x 65 x 40 mm* Con 7 conos (ref. 0919 10)
100	0921 26	80 x 80 x 45 mm* Con 7 conos (ref. 0919 10)
50	0921 28	Sin entradas

Emb	Ref.	Cajas cuadradas IP 55 - IK 07 cierre por 1/4 de vuelta
50	0921 36	Poliestireno cajas y tapas Cierre por 1/4 de vuelta, imperdible y precintable, asegurando el cierre de la tapa con las señales de posición 0-1 Recuperación de verticalidad (hueco de fijación oval) Posibilidad de fijación temporal de la tapa durante el cableado Fijación mural: por 2 o 4 puntos interiores por tornillos ø 5 mm máximo o en los 4 ángulos (fuera del volumen del cableado) por tornillos ø 4 mm 100 x 100 x 55 mm* Con 7 conos (ref. 0919 11)
50	0921 38	Sin entradas

* Dimensiones interiores

* Dimensiones interiores