



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 592714B

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

0002AP

Produit:
Product:

Interrupteurs pour installations électriques fixes
Switches for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

legrand®

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Gamme / *Series* Appareillage Saillie
Références voir au verso / *References see overleaf*

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Voir au verso / *See overleaf*

Informations complémentaires:
Additional informations:

Voir au verso / *See overleaf*
Suppression et ajout de références / *Deletion and addition of references*

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999 +A1:2002

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapport d'essai / *Test report* n° 60040829-540803

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 60044625C1 du 2006-06-16

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2010-01-25

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES **RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Références produits <i>Product References</i>		Fonction <i>Pattern number</i>	Valeurs nominales <i>Rated values</i>	Mode de commande <i>Method of actuating</i>	Témoin lumineux <i>Pilot light</i>	Porte étiquette <i>Label holder</i>	Remarques <i>Remarks</i>
Complets <i>Complete</i>	Composables <i>Modular</i>						
86006	86106	1	6 / 250 V ~	RM			
86005	86105	1	6 / 250 V ~	RM	X		
86009	86109	6	6 / 250 V ~	RM	X	X	
86021	86121	2 x 1	6 / 250 V ~	RM			
86007	86107	6 + 1	10 X + 6 / 250 V ~	R + RM			
86010	86110		6 / 250 V ~	RM			volets roulant <i>rolling shutters</i>
86013	86113		6 X / 250 V ~	R			
86000	86100	1	10 X / 250 V ~	R			
86001	86101	6	10 X / 250 V ~	R			
86017	86117	6	10 X / 250 V ~	R	X		
86016	86116	6	6 X / 250 V ~	R			VMC
86019	86119	6	10 X / 250 V ~	CO			
86020	86120	2 x 6	10 X / 250 V ~	R			
86003	86103	2	10 X / 250 V ~	R			
-	86118	2	10 X / 250 V ~	R	X		
86002	86102	5	10 X / 250 V ~	R			
86004	86104	7	10 X / 250 V ~	R			
86084	86184	6	10 X / 250 V ~	R			série étroit <i>narrow series</i>
86087	86187	6	10 X / 250 V ~	R	X		
86085	86185	1	6 / 250 V ~	RM			
86088	86188	1	6 / 250 V ~	RM	X		

Interrupteur + socle / Switch + socket outlet

97403	-	6 + 2P	10X + 16A / 250 V~	R			
86065	-	6 + 2P+T	10X + 16A / 250 V~	R			

R : à bascule / *rocker* - RM : bascule à contact momentané / *momentary contact rocker* –
CO : à tirage / *cord operated*

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL / CHARACTERISTICS OF APPLIANCE :

Ouverture des contacts / <i>Contact opening (gap)</i>	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP20
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	en saillie / <i>surface-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	à vis / <i>screw-type</i>
Couleur / <i>Colour</i>	blanc ou marron / <i>white or brown</i>

Accessoires / Accessories

Cadres <i>Surface mounting frames</i>	Références <i>References</i>
1 poste étroit / <i>1 gang narrow</i>	86090
1 poste / <i>1 gang</i>	86091
2 postes / <i>2 gang</i>	86092
3 postes / <i>3 gang</i>	86093