

carillons radio sans fils




417 95
récepteur radio

416 32

416 15

Pour rénovation sans dégâts sur les murs

| Emb. | Réf. | Carillon radio |
|------|--------|---|
| 1 | 417 95 | Carillon Alimentation 230 V \sim - 50/60 Hz - Classe II Niveau sonore réglable : 75 - 80 - 85 - 90 dB à 1 m Peut être commandé à partir de maximum 16 interscénarios radio étanches réf. 695 05 ou tout autre interscénario radio (p. 681). Choix de 7 mélodies à associer à chaque interscénario Possibilité d'associer des boutons-poussoirs filaires non lumineux (réf. 416 45/46/47) |
| 1 | 695 05 | Commandes à distance radio Portée environ 200 m en champ libre Pile lithium 3 V CR2 fournie  Poussoir porte-étiquette Permet la commande d'un scénario et du carillon réf. 417 95 |
| | | Carillons saillie radio Salsa Composition des kits : - un bouton-poussoir porte-étiquette alimenté avec 2 piles alcalines 1,5 V type LR 03 non livrées Bouton-poussoir : IP 44 - IK 05 Dim. du bouton-poussoir : 104 x 40 x 24 mm - un carillon radio alimenté avec 4 piles alcalines 1,5 V type LR 6 non livrées IP 20 - IK 07 Son électronique Coloris blanc |
| 1 | 416 32 | Kit Adagio Peut recevoir 2 boutons-poussoirs pour 2 accès différents (2e bouton-poussoir réf. 416 40) 2 mélodies : une mélodie différente par bouton Portée : 200 m en champ libre Réglage du niveau sonore 70 - 75 - 80 dB à 1 m Dim. : 177 x 104 x 45 mm |
| 1 | 416 15 | Kit Alti Possibilité de commander plusieurs carillons avec un seul bouton-poussoir (carillon seul réf. 416 41) 1 mélodie 3 notes Portée : 100 m en champ libre Niveau sonore : 80 dB à 1 m Dim. : 120 x 104 x 42 mm |
| 1 | 416 41 | Compléments d'installation Carillon Alti supplémentaire |
| 1 | 416 40 | Bouton-poussoir radio compatible avec les réf. 416 15/32 |

carillons filaires



675 41 (Corian® Antarctica)

417 43

416 50

Pour construction neuve ou rénovation lourde

| Emb. | Réf. | Carillons encastrés |
|------|--------|---|
| | | Carillons d'ambiance lumineux Céliane Peuvent recevoir 5 boutons-poussoirs pour gérer 2 entrées différentes, 13 mélodies au choix 1 mélodie différente par entrée Niveau sonore réglable de 53 à 80 dB à 1 m Equipés de voyants à LEDs clignotants lors d'une activation du carillon Dérogation possible de la mélodie par appui sur boutons en face avant |
| 1 | 675 42 |  Alimentation 8-12 V \sim - 50 Hz avec commande en TBTS, (utiliser transformateur 8 VA réf. 042 25 (p. 171) ou réf. 420 25 (p. 683) Fonctionne avec boutons-poussoirs Céliane réf. 670 31 ainsi que bouton-poussoir réf. 416 47 et lampe réf. 898 26 (p. 706) |
| 1 | 675 41 |  Alimentation 230 V \sim - 50 Hz Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane réf. 670 31 et lampes réf. 676 66 ainsi que bouton-poussoirs réf. 416 45 et lampe réf. 898 21 (p. 706) |
| | | Carillons électroniques saillie Salsa Peuvent recevoir 2 boutons-poussoirs non lumineux réf. 416 45/46/47 pour 2 accès différents : - 3 mélodies sélectionnables pour le 1er accès - 1 mélodie fixe pour le 2e accès Son électronique réglable : 70 - 75 - 80 dB à 1 m Coloris blanc. Dim. : 177 x 104 x 45 mm |
| 1 | 417 43 | Adagio avec alimentation 8 V \sim - 50 Hz ou à piles Utiliser un transformateur 4 VA réf. 042 20 ou 4 piles alcalines 1,5 V type LR 6 non livrées |
| 1 | 417 44 | Adagio avec alimentation 230 V \sim - 50 Hz à transformateur incorporé - Classe II |
| | | Carillons électromécaniques Coloris blanc. Dim. : 116 x 116 x 48 mm Son acoustique : 80 dB à 1 m |
| | | Carillons 8-12 V\sim Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 416 46 ou lumineux réf. 416 45/47 (p. 683) Utiliser un transformateur 8 VA réf. 042 25 (p. 171) ou réf. 420 25 (p. 683) |
| 1 | 416 50 | Emballage traditionnel |
| 1 | 942 64 | Emballage brochable |
| 1 | 416 51 | Carillons 110-230 V\sim Carillon 2 tons - 50/60 Hz Fonctionne avec boutons-poussoirs lumineux réf. 416 45 (p. 683) Certifié NF USE |
| 1 | 416 52 | Carillons 230 V\sim 50/60 Hz avec transformateur incorporé 8-12 V Classe II Fonctionne avec boutons-poussoirs non lumineux réf. 416 46 ou lumineux réf. 416 45/47 (p. 683) Certifié NF USE |
| 1 | 942 65 | Emballage traditionnel |
| 1 | | Emballage brochable |

NOUVEAU



Ecoutez les sonneries et les carillons dans l' e-catalogue